

YZ-20E高效节能荧光灯防爆电子镇流器

产品名称	YZ-20E高效节能荧光灯防爆电子镇流器
公司名称	浙江乾弘防爆电气有限公司
价格	18.00/个
规格参数	额定电压:AC220V 型号:YZ-20E 重量:0.09kg
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区
联系电话	057727879659 13083936919

产品详情

YZ-20E高效节能荧光灯防爆电子镇流器

型号规格：YZ-20E

产品名称：高效节能防爆电子镇流器

品 牌：乾弘防爆

一、概 况

荧光灯电子镇流器问世于八十年代初，由荷兰飞利浦公司首先研制成功。由于它与传统的电感式镇流器相比，特别在电性能上更有独特之处。所以电子镇流器是具有强大的生命力。

荧光灯电子镇流器的电路设计有多种多样，在科学突飞猛进的今天，荧光灯电子镇流器的设计正趋向集成化或模块化，目的是使电路结构简单，电气性能更可靠，稳定，安全。

本公司研制生产的YZ-20E高效节能防爆电子镇流器主要应用于20W单管双脚荧光灯（T8、T12）的电器装置。

二、性能特点

YZ-20E防爆电子镇流器—电路结构精确合理，电气性能更高效、可靠、稳定、安全。

YZ-20E防爆电子镇流器—金属保护外壳设计，使电子镇流器完全达到防爆标准。

YZ-20E防爆电子镇流器—外形精美，结构简单，接线方便，安装便利。

三、主要技术参数

YZ-20E防爆电子镇流器—额定电压：AC220V

YZ-20E防爆电子镇流器—额定频率：50Hz—60Hz

YZ-20E防爆电子镇流器—工作电流：130Ma

YZ-20E防爆电子镇流器—额定功率：20W × 1

YZ-20E防爆电子镇流器—功率因数：> 0.9

YZ-20E防爆电子镇流器—防爆标志：ExmIIT4

YZ-20E防爆电子镇流器—外形尺寸：80 × 42 × 28mm

YZ-20E防爆电子镇流器—重量：0.09kg

四、接线图及外形安装示意图

五、直管荧光灯小知识

(一)、直管型荧光灯管按管径大小分为：T12、T10、T8、T6、T5、T4、T3等规格。规格中“T+数字”组合，表示管径的毫米数值。其含义：一个T = 1/8英寸，一英寸为25.4mm；数字代表T的个数。如T12 = 25.4mm × 1 / 8 × 12 = 38mm，则T12灯管管径为38mm，T8灯管管径为25.4mm，T5灯管管径为16mm

(二)、荧光灯管管径与其电参数的关系：

- 1、荧光灯管，管径越细，光效越高，节电效果越好。
- 2、荧光灯管，管径越细，启辉点燃电压越高，对镇流器技术性能要求越高。

联系人：张晓 联系号码：13083936919 QQ:2363177480 专业的灯具制造商，专业售前售后服务24小时为您提供最优质的服务，网络信息仅供参考。欢迎来电详询。