

# 进口数显千分表 天津河北保定石家庄泊头廊坊秦皇岛

产品名称	进口数显千分表 天津河北保定石家庄泊头廊坊秦皇岛
公司名称	天津佰立特科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三丰 型号:543-690
公司地址	天津津南双港高科技产业园区赤龙街联东优谷15-2-502
联系电话	022-23232782 13102055065

## 产品详情

\$\$

### 特点

- 同标准 2 系列千分表一样的小型化设计。

- 接通电源，id-s 系列 digimatic 千分尺便

显示心轴距离原点的绝对原点位置，可

立即开始测量。

- 按原点按钮调零，在电池的使用过程中

和电池耗尽后，都无需重新设置。

- 采用absolute 编码器，可有效避免由于

心轴超速导致的测量误差。

- 带有spc 数据输出。

### 技术参数

精度: 参见性能参数 (不包括量化偏差)

分辨率: 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm,

.0001"/0.001mm 或 .00005"/0.001mm

显示: 液晶显示字符高度8.5 mm

长度基准: absolute 静电线性编码器

最大反应速度: 无限制

测力: 参见性能参数

轴套直径: 8mm (iso/jis型) 或3/8"(ansi/agd型)

测针: 带有m2.5x0.45 螺纹的硬质合金球(iso/jis 型)

或带有#4-48unf 螺纹的硬质合金球

(ansi/agd型)

电池: sr44 (一个), 938882

电池寿命: 正常使用情况下约为20,000 小时

尘 / 水防护等级: 达到ip42 防护标准

(ip53: 543-694, 543-695, 543-696)

功能

原点设置、(调零)、计数方向转换、自动电源开 / 关、

数据输出、英制 / 公制转换(英制 / 公制型)

警告: 低电压、计算错误

性能参数

公制型

分辨率货号 (带耳后盖、平型后盖) 测量范围精度测力备注

0.001mm 543-690 543-690b 12.7mm 0.003mm 2.0n 以下—

0.001mm 543-694 543-694b 12.7mm 0.003mm 2.5n 以下防尘 (ip53)

0.01mm 543-681 543-681b 12.7mm 0.02mm 2.0n 以下—

英制 / 公制型

分辨率货号 (带耳后盖、平型后盖) 测量范围精度测力备注

.00005"/0.001mm 543-691 543-691b .5" .00012" 2.0n 以下—

.00005"/0.001mm 543-695 543-695b .5" .00012" 2.5n 以下防尘 (ip53)

.00005"/0.001mm 543-692 543-692b .5" .00012" 2.0n 以下—

.00005"/0.001mm 543-696 543-696b .5" .00012" 2.5n 以下防尘 (ip53)

.0001"/0.001mm 543-693 543-693b .5" .00012" 2.0n 以下—

.0005"/0.01mm 543-682 543-682b .5" .0008" 2.0n 以下—

.0005"/0.01mm 543-683 543-683b .5" .0008" 2.0n 以下—