

天津便携硬度计

产品名称	天津便携硬度计
公司名称	天津翔域时代科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区芥园西道（天津弹簧制造有限公司）内办公大楼416室（科技园）
联系电话	86-2287081835 13602086712

产品详情

功能特点：

里氏原理、便携测量
里氏（HL）、布氏（HB）、洛氏（HRC/HRB/HRA）、维氏（HV）、肖氏（HS）等7种硬度值实现一次测量
可选配7种不同冲击装置并自动识别
随机现场打印数据，可通过菜单选择材质并设置冲击方向
限值预设、超差报警
可接PC机实现测量数据的归档管理与分析，可存储48~350组测量值
示值误差和示值重复性(表一)

序号	冲击装置类型	标准里氏硬度块硬度值	示值误差	示值重复性
1	D	760 ± 30HLD	± 6 HLD	6 HLD

		530 ± 40HLD	± 10 HLD	10 HLD
2	DC	760 ± 30HLDC	± 6 HLDC	6 HLD
		530 ± 40HLDC	± 10 HLDC	10 HLD
3	DL	878 ± 30HLDL	± 12 HLDL	12 HLDL
		736 ± 40HLDL		
4	D+15	766 ± 30HLD+15	± 12 HLD+15	12 HLD+15
		544 ± 40HLD+15		
5	G	590 ± 40HLG 500 ± 40HLG	± 12 HLG	12 HLG
6	E	725 ± 30HLE	± 12 HLE	12 HLE
		508 ± 40HLE		
7	C	822 ± 30HLC	± 12 HLC	12 HLC
		590 ± 40HLC		