

# 热卖MGB滑板MGB滑块图片华宏

产品名称	热卖MGB滑板MGB滑块图片华宏
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

## 产品详情

### 【MGB滑移滑板】基本说明

产品名称：MGB滑移滑板

产品别名：MGB滑块、MGB滑板、MGB滑块工程塑料合金、MGB滑移板

产品型号：HHIH 500\*300mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

### 【MGB滑移滑板】详细说明

MGB支承滑块华宏厂家价格优惠，质量上乘，售后服务稳定。广泛应用于水利水电工程、船舶修造、桥梁工程、港口机械、军工等行业，华宏20年实力厂家为您提供更多MGB支撑滑块工程塑料合金产品的详细介绍。

### 【MGB滑移滑板】工程塑料合金特点

1.自润滑、免维护；

- 2.摩擦系数低；
- 3.环保，耐腐蚀；
- 4.摩擦系数低；
- 5.机械强度大，吸振性好；
- 6.极限PV值大；
- 7.蜂窝状微孔结构；
- 8.不会脱落
- 9.吸水性小；
- 10.加工性能好；

### 【MGB滑移滑板】工程塑料合金应用

华宏工程塑料合金MGB自润滑材料MGB的低摩擦系数特性，可以制作成结构简单的滑块、滑板、用于支承和滑移重物。如上万吨的大型船体或钢体的滑移支承滑板、集装箱的微移支垫、坞壁车和吊机伸缩臂的滑动支承、导缆滑板以及钢丝绳托板等。根据载荷和摩擦要求，选择工程塑料合金MG系列产品。

### 【MGB滑移滑板】工程塑料合金机械性能

该材料制成品既能承受较大的稳定荷载，又能承受冲击荷载，当受到冲击负荷时，其弹性和自恢复性（强迫高弹态）能有效的保护运转件和其它机构免受机械损伤，而MGB支承滑块本身也不会受损伤。

### 【MGB滑移滑板】工程塑料合金性能参数

项目	单位	MGB
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.14-1.3
拉伸强度	Mpa	70
冲击强度	KJ/m <sup>2</sup>	100
压缩强度	Mpa	120
邵氏硬度	D	60-75
线性系数	1/	7-8.5 × 10 <sup>-5</sup>
吸水率	%	0.8
使用温度		-40—+110
老化寿命	年	> 50
极限PV值	Mpa.m/s	7
	干态	0.050—0.070
摩擦系数	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

## 【MGB滑移滑板】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金MGB滑移滑板产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

如果您有关于自润滑MGB滑移滑板工程塑料合金产品更好的建议，您可以直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>