

特卖MGB垫板铣床精加工价格

产品名称	特卖MGB垫板铣床精加工价格
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【mgb垫板工程塑料合金】基本说明

产品名称：mgb垫板工程塑料合金

产品别名：mgb滑块、mgb滑板、mgb滑块工程塑料合金、mgb垫板

产品型号：hhih 500*300mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【mgb垫板工程塑料合金】详细说明

mgb垫板为华宏专利打造产品，85年成立老厂家，20余年专注工程塑料合金产品研发，具有摩擦系数低、自润滑免维护、耐磨损、承载力大、耐腐蚀、抗老化等特性。为您提供质量上乘、价格优惠、售后有保证的mgb垫板工程塑料合金产品的详细描述

【mgb垫板工程塑料合金】特点应用

具有出色的耐磨性，摩擦系数低，自润滑免维护，耐磨损，承载力大，抗老化等特性，多用于在桥梁滑

块，水利滑块，造船平移滑块，闸门承压之水，坞门止水承压耐磨滑块等等。作为自润滑产品的代表具有很好的弹性和抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因此特别的适合做各类闸门的主，反滑块，平面闸门的止水滑块，超大，巨型重物的平移和滑动，特别的适合于桥梁，水利，造船等行业的重物平移。

【mgb垫板工程塑料合金】产品优势

由于该产品多用于巨型超大重物滑移的滑板，使用中必须要摩擦系数小使推移动力小，而且动静摩擦系数小，使滑移启动平稳，不会发生窜动、爬行现象。华宏材料则具有摩擦系数小、动静摩擦系数相近、承载力大、耐磨损、抗海水腐蚀等特点，所以mgb材料滑板、垫板在大型预制件滑移、船体滑移、施工机械伸缩构件滑移支承、集装箱微动支垫等工程和设备上得到大量使用。使用的机械结构简单，运行稳定，安全可靠。

【mgb垫板工程塑料合金】性能参数

项目	单位	mgb
密度	g/cm ³	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	70
冲击强度	kJ/m ²	100
压缩强度	mpa	120
邵氏硬度	d	60-75
线性系数	1/	$7-8.5 \times 10^{-5}$
吸水率	%	0.8
使用温度		-40 — +110
老化寿命	年	> 50

极限pv值	mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

由于华宏mgb垫板工程塑料合金具有优异的减震性，耐磨性，自润滑性，所以生产出了具有较好的尺寸稳定性，较好的调偏性能，较好的承载能力，较好的摩擦系数差的产品，水，黄油都可以作为润滑剂，固然可以在海水底工作。耐海水腐蚀、不吸水等优点被施工单位大量认可。

【mgb垫板工程塑料合金】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mgb垫板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

如果您想了解更多有关于mgb垫板工程塑料合金或有意购买产品，您可以直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>