

生活污水处理一体化设备工艺成熟适用范围广

产品名称	生活污水处理一体化设备工艺成熟适用范围广
公司名称	郑州宏方环保设备有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:宏方环保 型号:HY-DS 处理水量:50吨/天
公司地址	河南省郑州市二七区南三环与连云路交叉口橄榄城C座
联系电话	13298119016 13460211987

产品详情

一体化生活污水处理设备适用范围

- 1、宾馆、饭店、疗养院、医院。
- 2、住宅小区、村庄、集镇。
- 3、车站、海港码头、船舶。
- 4、工厂、矿山、部队、旅游点、风景区。
- 5、与生活污水类似的各种工业有机污水。

一体化生活污水处理设备的几种使用方法

- 1、设备一般为埋地设置，设备上部可作为绿化地带、停车场、道路等。
- 2、设备也可采用半埋式放置，埋式深度可根据用户的需要确定。
- 3、设备也可放置在室外地表以上。
- 4、如该设备用于寒冷地带，可把检查孔加高，使设备埋设在冻土层以下。
- 5、该设备可不按标准布置形式排列，随地形需要布置。

基础安装、使用、维护

1、基础：设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/M²，也同时要求水平、平整。

如设备埋设在地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土。为提防设备上浮，基础应预埋抗浮环。

2、安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并联接好管道。设备就位后，应用绷带把设备和基础上的抗浮环联接，以防设备上浮。

3、在设备中注入污水，检查各管道有无渗漏，若无则在基础内注入清水至30厘米-50厘米，即在箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控柜控制线与水泵接通，电控柜与电源接通，接线时注意风机或曝气机的转向，必须与风机或曝气机所指方向相同。

4、调试：污水泵按额定流量把污水抽入设备内，启动风机或曝气机进行曝气，每天观察接触池内填料情况，如填料上长出橙黄或黑色的一层膜，这一过程一般要7-15天。如是工业有机废水，最好先用生活污水培养好生物膜后，再逐渐引入工业污水进行生物膜驯化。

5、设备维护保养：设备必须建立一套定期保养制度。主要易损部件是风机，曝气机及水泵。风机转向不能搞反。一旦污水进入风机，必须清理，更换机油后方能使用。风机启动前必须注意空气闸门是否打开。风机每运行10000小时必须保养一次。水泵每运行5000-8000小时必须保养一次。

郑州惠济区中交一航局——10吨/天生活污水

1、企业项目背景

生活污水的特点是水质稳定，有机物的含量不高，且生化性很好，可经过简单的处理以后直接排放或者回用。

河南环源环保科技有限公司接受业主委托，承担该污水处理项目工程方案设计。工程设计规模为10吨/天。生活污水经过我公司设计的方案处理后出水达到《城市污水再生利用·城市杂用水水质》(GB18920-2002)建筑工程回用水标准。

2、进出水水质指标

项目	CODCr (mg/L)	BOD5 (mg/L)	NTU (mg/L)	氨氮 (mg/L)	pH
设计水质	200-500	100-300	67-87	45	6.5-7.5
排放标准	60	15	20	20	6.0-9.0

出水水质	46	10	12	12	6.0-9.0
------	----	----	----	----	---------

售后服务承诺

工程竣工后我方提供详细操作手册，并免费培训污水处理设备管理及操作人员。

污水处理设备工程竣工后我方为设备正常运行提供半年免费保修期，免费保修期内应及时排除各种养殖污水处理设备故障。

免费保修期后，承诺长期维修。在保修期内，在污水处理设备操作管理人员不能排除故障情况下，应及时通知我方，我方在接到通知之时起72小时内到达现场进行处理。

在免费保修期内，我方不定期回访，协助污水处理设备操作管理人员做好污水处理设备管理工作。

郑州宏方环保设备有限公司

联系人：王先生

手机15514510196

QQ：2985983130

欢迎来电咨询！