

# 供应PE增韧母料，HDPE增韧剂

产品名称	供应PE增韧母料，HDPE增韧剂
公司名称	东莞市科佳塑胶有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	品牌:KEJ 型号:1050
公司地址	广东省东莞市黄江镇黄牛埔工业区
联系电话	0769 - 82028718 13902601756

## 产品详情

PE黑色增韧剂：PE，PP黑色增韧剂价格便宜，比重小不含填充与PE的相容很好，与PE，PP混合在不影响PE本身物性的前提下提高它的抗冲击强度，韧性，拉伸强度，耐曲折性，抗寒性，缓解热胀冷缩，降低成本。根据客户的要求添加，是一种性价比很高的产品，可以直接与PE水口料混合直接造粒。也可以注塑，挤出成型。

### PE增韧剂:

用于PE增韧、增强增韧、阻燃增韧、增强阻燃增韧等，改善CPP，BOPP薄膜的低温热封性能，包装薄膜的柔软性和耐穿刺性能，：如拉开伸缠绕膜、保鲜膜。直接与HDPE共混注塑，改善HDPE的抗环境应力，以及改性PE的低温性、韧性生产薄膜等。尤适用于生产户外家具，如沙滩椅，沙滩桌等。提高PE的冲击性、耐应力开裂性，提高产品耐低温性。

### PE增韧剂（A-170）产品说明

#### 特性

本品为高分子量的苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物。外观：透明粒状；

#### 用途

用于PE本色，透明增韧、增强增韧、阻燃增韧、增强阻燃增韧等，提高PE，LDPE，HDPE，LLDPE的抗冲击性、耐应力开裂性，提高产品耐低温性。

## 特性

使用方便，可用单螺杆挤出机或双螺杆挤出机同塑料挤出造粒，也可同塑料直接混合，注塑、吹塑成型。

## 添加比例

建议用量：8%，可根据韧性要求，兼顾成本，适量增减（8-20%）。

## 包装与贮运

25公斤编织袋装，按非危险品，在干燥条件下储运，避日光、雨淋。

(A) 测试项目			测试产品型
物性 Properties	测试方法 Method	单位 Unit	A-170
拉伸强度 MPA	ASTM D412	Kg/cm2	5.5
伸长率 Elongation	ASTM D412	%	800
300%抗接模数 300%Modulus	ASTM D412	Kg/cm2	13
硬度 Hardness	ASTM D2240	ShoreA ShoreD	70E
撕裂强度(Cdie) Tear Resistancs	ASTM D642	Kg/cm2	38
流动指数Melt Flow(180c*5kg)	ASTM D1238	g/10min	5.0

比重 Specific Cravity	ASTM 792	g/cm2	0.870
------------------------	-------------	-------	-------

以上数据仅供参考

技术支持：13809616650