

管道检测摄像机器人cctv

产品名称	管道检测摄像机器人cctv
公司名称	武汉天仪海波仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天仪海波 爬坡能力:线缆长度约50米时 45° , 约100米 30° 无级调速功能:0-20M/分钟爬行速度
公司地址	武汉市汉口青年路103号
联系电话	027-83333116 15827218272

产品详情

检测范围：适于300~2000mm管径各种管道。

工作环境温度：-20 -55 。

防水等级：ip68，水深30米。

前置摄像机组件：

- 1、1/4 ccd图象传感器分辨率1080线，照度0.01lux，
- 2、轴向360° 旋转，
- 3、配置高亮度led光源，功率 500mw

爬行器车体组件：（每批次的产品外观可能不一样）。

- 1、适用于用于300mm-2000mm管道检测

- 2、具有前进、后退、左右转向；
- 3、无级调速功能，0-20m/分钟爬行速度
- 4、四轮驱动，进口的马达；
- 5、爬坡能力：线缆长度约50米时 45°，约100米 30°；
- 6、爬行器工作电压12v，负载大于30kg；

升降单元：电动升降台，通过控制器可逐级控制升降高度。

辅助光源单元：

- 1、显示部分：7寸工业液晶显示器，亮度450cd/m²，分辨率：1024*768；
- 2、控制部分主要功能：
 - a 人机交互界面，车辆的各种运行姿态数据实时显示；
 - b 控制功能：控制爬行车体、升降平台、收放线控制等所有功能；
 - c 录像成图功能：录像，字幕；
 - d 管理功能：录入、修改；各种参数设置修改，运行日志管理；
 - e 配置傻瓜式操作面板，操作简单方便好使。
- 3、存储器：32g内存卡；
- 4、输出、输入端口：数据控制接口 × 1 音频in/out × 1

电源：dc12v

收线车单元：

- 1、往复式自动排线功能；
- 2、电子计米装置；
- 3、传输线100m（标配，可定制）