

活塞式快开排泥阀 H742X活塞式快开排泥阀

产品名称	活塞式快开排泥阀 H742X活塞式快开排泥阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[活塞式快开排泥阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_1276.html

	产品名称：	活塞式快开排泥阀
	产品型号：	J644X、J744X
	产品口径：	DN80-500mm
	产品压力：	1.0-1.6MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

一、活塞式快开排泥阀概述：

J644X、J744X型液动活塞式快开排泥阀

和气动活塞式快开排泥阀一般都是安装在各类出水处理厂或工业用沉淀池的底部壁外，用以排除沉淀池内的泥

二、活塞式快开排泥阀工作原理：

快开排泥阀由液压缸和角式截止阀组合而成，液压缸内动力带动阀瓣升降，使阀体通道开或闭，以达到液体通。缸的活塞密封件为L型皮碗，快开排泥阀的密封性能好，经久耐用。阀瓣与阀座为软密封，密封性能好，无泄露。排泥阀采用电动二位四通换向阀或手动二拉四通换向阀集中控制，操作方便。

三、活塞式快开排泥阀性能参数：

四、活塞式快开排泥阀主要外形尺寸：

公称通径 DN	尺寸mm			接管螺管G	阀杆材料
	H	L1	L2		
80	480	135	125	1/2"	不锈钢
100	500	145	125	1/2"	不锈钢
150	620	175	145	1/2"	不锈钢
200	735	225	185	1/2"	不锈钢
250	805	260	205	1/2"	不锈钢
300	940	280	245	3/4"	不锈钢
350	1100	305	270	3/4"	不锈钢
400	1200	340	310	1"	不锈钢

五、活塞式快开排泥阀典型安装示意图：

J744X、J644X快开排泥阀主要分为活塞式和膜片式两种;活塞式具有使用寿命长，开阀速度快，开阀行程大等特点，膜片式具有对泥沙不敏感等特点，快开排泥阀由液压缸和角式截止阀组合而成，液压缸内动力带动瓣升降

通道开或闭，以达到流体通断。快开排泥阀液压缸的活塞密封件为L型皮碗，其密封性能好，经久耐用。阀瓣与软密封，密封性能好，无泄露。快开排泥阀采用电动二位四通换向阀或手动二位四通换向阀集中控制，操作方便。

公称压力	1.0MPa
液压缸工作介质	清水、气
液压缸工作压力	0.15-1.0MPa
介质温度	0-80

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，均按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。