

# 复盛SFV变频螺杆空压机

产品名称	复盛SFV变频螺杆空压机
公司名称	肇庆市建信电子机械工程有限公司复盛空压机经营部
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	肇庆市端州区江滨东路59号C、E幢（华英花苑）地下层13卡商铺
联系电话	0758-2806016 18922631854

## 产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	复盛
用途	天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用	型号	SFV
功率	22 -75 ( Kw )	冷却方式	风冷式
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	0.75 -1.25 ( MPa )	性能	低噪音
噪音	75 ( dB )		

复盛sfv变频螺杆空压机，操作简易以微电脑控制，具有自我诊断及保护功能，中文触摸屏明确的指示所有运转状况，并显示电流、频率、转速及输入功率；你可以非常简单地按传统需求在面板上调整参数。能在没人管的情况下24小时为您工作。

盘面清晰的设计，一触既可自动操作，告知维护人员做必须的维护。

使用真变频控制工艺，配合变频电机，并对冷却风扇电机实现双变频。变频软启动消除了空压机启动时的波峰大电流，启动平稳降低电源，减小对电网和设备的冲击。

可变流量，避免压差产生的浪费，稳定供气压力，能降低30% ~ 45%的能耗，节省电力。

复盛sfv变频螺杆式空压机 sfv22a-sfv75a主要技术参数

		sfv22a	sfv37a	sfv55a	sfv75a
排气量 / 排气压力 ( m3 /min/mpa)		1.48-3.7/0.75	2.64-6.6/0.75	4.16-10.4/0.75	5.64-14.4/0.75
		1.40-3.5/0.75	2.52-6.3/0.85	3.84-9.6/0.85	5.12-12.8/0.85
		1.32-3.3/1.05	2.24-5.7/1.05	3.40-8.5/1.05	4.64-11.2/1.05
		1.2-3.0/1.25	2.04-5.1/1.25	3.04-7.6/1.25	4.12-10.3/1.25
功率 ( kw )		22	37	55	75
控制方式		电机变频控制			
电压/频率		380v/50zh			
主机电防护		3相/密封/f级绝缘/ip54/sf1.15			
启动方式		变频启动			
冷却方式		风冷			
微电脑控制器		数字温度及压力显示控制/全自动运转及停机控制/多机连锁控制/中央监控扩充功能			
安全保护装置		安全阀/排气高温/排气高压/过电流/缺相/欠相/逆相			
保养指示装置		空滤更换/油过滤器更换/油细分离器更换/润滑油更换			
外型尺寸	长 ( mm )	1080	1470	2250	2250
	宽 ( mm )	880	980	1344	1344
	高 ( mm )	1298	1450	1754	1754
	重量(kg)	630	970	2220	2300