

全无油单螺杆空压机 空气

产品名称	全无油单螺杆空压机 空气
公司名称	肇庆市建信电子机械工程有限公司复盛空压机经营部
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:无油空压机
公司地址	肇庆市端州区江滨东路59号C、E幢（华英花苑）地下层13卡商铺
联系电话	0758-2806016 18922631854

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	无油空压机	品牌	复盛
用途	医用压缩机	型号	ZW
功率	15 - 120 (Kw)	冷却方式	水冷式
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	0.7 -- 0.96 (MPa)	性能	低噪音
噪音	65 (dB)		

复盛zw系列全无油单螺杆空压机，使用合乎饮水标准的纯水润滑，而不使用润滑油，并且使用性能水过滤系统过滤杂质，因此，所提供的是洁净的压缩空气。复盛zw系列单螺杆无油空压机是中华人民共和国医疗器械注册机械。

特点1：高效率---zw用洁净水作润滑、密封、冷却功用，与一般干式无油润滑螺杆式空压机风量和效率高15%以上。

特点2：使用寿命长---理想低温压缩，低转速精巧结构及零件优良设计，较一般干式无油润滑螺杆式空压机使用寿命长。

特点3：使用三井单螺杆机体作主机，质量有保证。

复盛zw系列复盛全无油单螺杆空压机，100%完全无油,洁净的压缩空气最适用高科技、生化、医疗、制药、食品等行业移动式适合各种场合使用压缩环、导环耐高温、耐磨耗、寿命长配合高气密性之阀组使用，性能优异

1. 技术优越的电气控制系统，关怀体贴的维护指示每台机组均采用微电脑控制系统，具有自我诊断及保护功能，显示面板能显示机组实际运转情况，如机组发生故障微电脑系统会根据不同情况作出相应的反应，能及时提示用户更换部件并作必要的维护。机组电脑系统留有备用输出，输入接线端可实现多台机组连锁控制及远端控制，保证一天24小时安全为您工作。

2. 原装进口主机螺杆主机采用日本三井公司单螺杆水润滑机体，该产品自1982年上市以来，在市场上经过近二十年的验证，在空气品质、能源节约及可靠性方面，皆证明其先进的技术。由于其本身的结构设计完美，转子完全对称平衡压缩，振动更小，噪音更低。

3. 完全无油的空气品质用水取代油，实现润滑、冷却、密封、降噪之四大功效，提供优质100%之无油压缩空气，无污染、泄放之水无须特殊处理，符合环保要求，属绿色环保机种。由于水的作用，其压缩又是理想的等温压缩，每单位马力的风量较一般的干式压缩机提高15%。

4. 省电的容量控制，0~100%可调（满载—空载）当系统用气量降低时，系统压力开始升高，控制器接到压力升高的讯号，使开始逐渐的减小进气阀的开度，此时空压机的排气量也配合着减小，同时，电机的电流也降低。当系统用气量增加时，系统压力开始降低，控制器接到降低的讯号，使逐渐的增加进气量的开度，此时空压机的排气量也配合着增加到全量输出。如系统用气量持续降低时，系统压力升高到空车压力设定值，控制器便将进气阀关闭，此时，空压机开始空车运转，空车过久自动停车。

5. 使用及维修成本低消耗品只是水、空气过滤器、水过滤器芯，价格低廉，其余部分质量稳定、运转可靠且易于检查，较一般油润滑机型使用及维修成本降低15%以上。

机型	zw-155a	zw-225a	zw-375a	zw-375w	zw-555w	zw-755w	zw-905w	zw-1005w	zw-1205w
排气量m ³ /min	2.3	3.5	6	6	9.5	13	16	18.2	21.3
排气压力mpa	0.75 ~ 0.96								
螺杆润滑	净化水润滑								

方式									
润滑水量l/min	23		30		130		180	200	240
水气桶容量l	31		52.5		182		290		
噪音dba	65				70				
功率kw	15	22	37		55	75	90	100	120
电压v/频率hz	380/50								
长mm	1450		1530		2290		2660		
宽mm	810		990	890	1450		1205		
高mm	1415		1600	1100	1230		1800		
重量kg	590	650	790	670	1550	1550	2395	2450	2495