

齿条式起道机

产品名称	齿条式起道机
公司名称	济宁千秋电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房
联系电话	0537-2378908 15318186702

产品详情

齿条式起道机

主要用于铁路道轨铺设和维修。在工矿企业以及桥梁架设等作业中广泛用于提升和支撑各种重物和设备的安装。 产品名称：QD5-15系列齿条式千斤顶（又名起道机）也叫手动起道机

一、性能规格型号 最大顶举量 最大钩举量 起重高度 顶高 脚钩高

QD5 5吨 2.5吨 160毫米 345毫米 43毫米

QD10 10吨 5吨 180毫米 410毫米 45毫米

QD15 15吨 7.5吨 280毫米 580毫米 60毫米 二、用途适用于铁路道轨的铺设、桥

梁安装、及车辆、设备、重物起重之用，具有结构简单、使用方便、安全可靠、多机并用等优点，是一种应用较广的起重工具。

三、工作原理本机是手动式起重工具种类之一，结构紧凑，合理利用摇杆摆动使齿爪上下移动，与定齿爪联动配合，推动齿条上升或下降，起重物随之升降。

15T齿条式起道机技术规格 1.最大起道力 147KN（15T）

2.钩脚最大起道力 78KN 3.定位最低高度 小于60mm

4.最大升程量 大于270mm 5.净重 25kg 6.外形尺寸 长310宽165高520 四、

齿条起道机由底座抬钩、手柄压把、棘爪、千斤、齿条、快降轮组成，其特征在于它的抬钩与齿条构成滑动配合，手柄压把与抬钩铰接，棘爪一端固定在手柄压把上，另一端与齿条相啮合，千斤固定在抬钩上，齿条与底座固定联接。它克服了原有起道机的体积大、笨重、总体超高侵限等缺点。它由底座，抬钩，手柄压把，棘爪，千斤，快降轮等组成。压把手柄单程用力，它与原有技术相比，具有以下优点，体积小，重量轻，便于携带，全部作业过程都处于可确保行车安全状态下。

齿条起道机使用方法 1.提升 起道机应平稳放妥，用长度1.5米钢质钢杆插入摇杆孔内，上下往复扳动到需要的提升高度为止。

2.缓降 把慢降控制手柄向上扳到制动位置将杠杆上下扳动，每往复一次即下降一牙。

3.急降 抽出杠杆，用杠杆垂直撞击速降脚板尾面，就能一次降落到起点位置

4.滑动部位要经常润滑，发现零件损坏及时更换。 主要规格：

型号QD5 QD10 QD15 QD20

最大顶举量5T 10T 15T 20T

最大钩举量2.5T 5T 7.5T 10T

起重高度 160mm 180mm 280mm 350mm

顶高 345mm 410mm 580mm 680mm

脚钩高 43mm 45mm 60mm 75mm

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵经理

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com