

# 阀门电装瓯北阀门电装江苏兰阀多图

产品名称	阀门电装瓯北阀门电装江苏兰阀多图
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:WY1773
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

## 产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产的 阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备，其运行过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制，具有体积小，操作方便等特点，并能满足各种控制需求。

### QB 矿用阀门电动装置型号表示方法

—

输出转速：用阿拉伯数字表示，r/min

输出轴公称转矩：用阿拉伯数字表示，N.m的1/10

电动装置型式：QB表示部分回转矿用隔爆型阀门电动装置

型号示例：

QB300-0.5：表示部分回转矿用隔爆型阀门电动装置，输出轴公称转矩为3000N.m，输出转速为0.5r/min。

江苏兰阀通用设备有限公司生产制造的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱适用于易燃易爆的场合（煤矿、化工、石油、电力等行业），安全系数高、操作功能强、性能稳定等。

KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱技术性能：

1.具有短路、断相、过载、欠压、漏电等多种保护功能；

- 2.可提供远方/就地两种选择；
- 3.信号电平：DC5V、DC24V；
- 4.输出阻抗 700 ；
- 5.输出最大信号电流DC36 mA；
- 6.在电机旋向确定后，可自动校正三相电源的相序，用户可随意接入电动控制箱的三相电源；
- 7.可与多种自控系统可靠衔接；
- 7.1由用户提供干接点、使用模块上的+24VDC电源（详见电气原理图）；
- 7.2由用户提供+24VDC电源、此时用户的+24VDC电源负极与模块电源负极并接一起，电源的正极输入到模块的各功能端，即可实现各种控制功能；
- 5.8输入/输出信号均经光电隔离，抗干扰能力较强；
- 5.9开阀、关阀、电子互锁加机械互锁，可靠保证开向、关向交流接触器不能同时吸合；
- 5.10欠压保护值为额定电压的负15%。

江苏兰阀通用设备有限公司生产的阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备。

## 电气接线

- 1 引入电缆使用的动力线必须有地线，并与接线盘上的接地端子相接。引入电缆最小外径见图10和表4。接好线后应装好垫圈、密封圈，用压紧螺母压紧。密封圈的邵氏硬度应为45~55度，橡胶密封圈老化变质时应及时用同结构，同尺寸，同材料的更换。见图10。
- 2 不用的电缆引入装置口用堵棒封堵。
- 3 电动装置应内、外接地可靠
- 4 端子接法：导线应用压线钳压紧于接线头上，导线不得裸露；接线头应拧紧，不得松动；满足电气间隙及爬电距离应符合GB3836.3-2010的要求；