

瓯北阀门电装江苏兰阀矿用阀门电装

产品名称	瓯北阀门电装江苏兰阀矿用阀门电装
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:GH1221
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司是一家专业研制开发、生产销售阀门电动装置的高新技术企业。

ZB、QB矿用隔爆型阀门电动装置，是本公司根据煤矿管路控制阀门的特俗工况和环境而开发，设计和制造，自带4~20mA阀位信号反馈单元，信号输出抗干扰性更强；与“KXBC系列矿用隔爆型电动阀门控制箱”配套使用，可与DCS系统衔接，满足煤矿设备无人值班，全自动化生产的需要。

QB型阀门电动装置，是针对煤矿使用条件而专门设计和制造的。QB型电装适用阀板做90度回转的阀门，如如蝶阀、风门等。

江苏兰阀通用设备有限公司带煤安证防爆阀门控制箱防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1~T4组的性气体混合物。

防爆要点

- 1) 控制箱要求隔爆空腔内部的爆炸性混合物产生爆炸时，隔爆外壳不损坏，并且保证内部火焰不能通过外壳接合面而引起控制箱外部爆炸性混合物爆炸。
- 2) 组成隔爆外壳的零件，精加工后均经过GB3836.2-2010规定的1.0MPa，历时不小于10S静压试验合格，以保证可承受最大的内部爆炸压力而不损坏。
- 3) 联接隔爆外壳的紧固螺栓数量不可缺少，拧入深度为螺栓直径的1.2~1.5倍，以承受爆炸压力。每个螺栓和螺母下均有弹簧垫圈，防止自行松脱。
- 4) 控制箱的箱体、箱盖、接线盒盖、透明件、接线端子、电缆密封圈等是隔爆零件，其隔爆面不得磕碰，不得有划痕等影响隔爆效果的缺陷。
- 5) 接线盒进、出线口设有密封圈（见图3），其电缆最小外径要与密封圈内径相符，以保证压紧螺母压

装后，使密封圈与电缆间以及密封圈与接线箱体间无间隙，否则不能隔爆。

江苏兰阀通用设备有限公司为了更便于煤矿给排水自动化系统中阀门的集中控制，本公司在KXBC系列的基础上, 开发出KXBC系列一控一、一控三隔爆型阀门电动装置控制箱。

该系列产品在电器性能设计上具有与DCS系统接口衔接的功能，从而使控制箱在自动化系统中的应用更为广泛、可靠，在此基础上控制箱具有短路保护、过载保护、欠压保护、漏电保护、过力矩保护、断相保护及相序鉴别自动纠正等功能，并设置了行程控制、远方/就地控制的切换功能，使其实用功能更趋完善。