

DHH44微阻缓闭消声止回阀

产品名称	DHH44微阻缓闭消声止回阀
公司名称	远大重工阀门
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄建设北大街128号
联系电话	0311-86065388

产品详情

本厂生产的DHH44X/H0/16型微阻缓闭消声止回阀主要用于工业、城市给排水管道和高层住宅、高级宾馆、加压输水泵的出口处。消声止回阀在设计上充分考虑了使用环境的要求，采用斜板式结构，达到无震动、无噪声、运行平稳，确保宾馆、住宅环境安静，并具有节能的效果。用延缓关闭的方式使局部倒流水向系统内泄流，消声止回阀从而大大降低了停泵倒流的水压冲力，消声止回阀消除了破坏性水锤峰值的产生，截流密封采用丁腈橡胶，密封性能好、减震耐磨、使用寿命长、维修方便等特点。

消声止回阀主要技术参数 公称压力：1.0 ~ 1.6MPa 公称通径：200 ~ 2000mm

适用介质：清水、泥浆水、污水、海水 适用温度：0 ~ 80 法兰标准：GB/T 17241.6 GB/T 9113 试验标准：GB/T 13927 AP1598

消声止回阀主要零部件材料

零件名称	阀体	蝶板	阀杆
材料	灰铸铁、铸钢	碳钢	不锈钢

消声止回阀四、主要外形连接尺寸 单位：mm

DN (mm)	200	250	300	350
L	230	250	270	290
H	550	630	690	780
B	450	520	590	670

消声止回阀产品结构