

天津数显洛氏硬度计 河北保定石家庄泊头廊坊

产品名称	天津数显洛氏硬度计 河北保定石家庄泊头廊坊
公司名称	天津佰立特科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TMG 型号:TMR-150D
公司地址	天津津南双港高科技产业园区赤龙街联东优谷15-2-502
联系电话	022-23232782 13102055065

产品详情

\$\$

该款是半自动的智能数显洛氏硬度计，除了调节变荷手轮和加载初始试验力，机器实现了测量的自动化；

通过电机来控制试验力的加载、保荷和卸载，消除了手动洛氏的人为操作误差；

采用了大屏幕液晶显示界面，可显示和设置试验力、保荷时间、压头类型等测量参数；

内置处理器自动计算和显示测量的最大值、最小值、平均值和硬度值偏差，有效提高了系统的测量精度；

可根据测量到的洛氏硬度值自动转换成维氏、布氏等其他标尺的硬度值，不再需要浪费时间去查询繁琐的硬度对照表；

配备内置微型打印机，并可选购RS232数据线通过超级终端方式与电脑进行通讯，导出测量报表。

产品应用：

硬质合金，渗碳钢，淬火钢，表面淬火钢，铝合金，铜合金，可铸造件，软钢，调质钢，退火钢，轴承钢。

技术参数：

产品名称	精密型数显洛氏硬度计
------	------------

型号	TMR-150D
洛氏标尺	HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH, HRK,HRL,HRM, HRR
初始试验力	10Kgf (98.07N)
总试验力	60Kgf (558.4N) , 100Kgf (980.7) , 150Kgf (1471N)
试验力保荷时间	1-60s 可调
硬度值读数	5.2 ” 电阻型触摸屏读取硬度值
分辨率	0.1HR
试验力加载方式	自动加载/保荷/卸载
数据输出	微型打印机/RS-232连接电脑/可选无线打印机
硬度值转换	HRA、 HRB、 HBC、 HRD、 HRF、 HBS、 HBW、 HV、 HK、 HS、 HR15N、 H 、 HR45N、 HR15T、 HR30T、 HR45T、 MPA等等
试件允许最大高度	175mm
压头中心到机身距离	165mm
电源电压	AC220V/50Hz ; AC110V/60Hz
外形尺寸	520 × 215 × 700 mm
包装尺寸	630 × 440 × 960 mm
毛重/净重	120Kg / 96Kg

标准配置：

主机	∅ 1.588mm钢球	砝码A	电源线
硬度测试块 (57-70) HRC	金刚石压头	砝码B	防尘罩
硬度测试块 (20-33) HRC	∅ 150mm大平试台	砝码C	说明书
硬度测试块 (85-100) HRB	∅ 60mm小平试台	微型打印机	保修卡
∅ 1.588mm钢球压头	∅ 60mm V型试台	工具箱	合格证