

天津电动洛氏硬度计 河北保定石家庄泊头廊坊

产品名称	天津电动洛氏硬度计 河北保定石家庄泊头廊坊
公司名称	天津佰立特科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TMG 型号:TMR-150E
公司地址	天津津南双港高科技产业园区赤龙街联东优谷15-2-502
联系电话	022-23232782 13102055065

产品详情

\$\$

产品特点：

采用了0.5HR示值分度的洛氏表盘，提高了仪器的示值读数精度；
采用了触摸控制面板，可自由设置测试的保荷时间；
机体采用10mm的铸铁构造，结构坚固耐用，并适用各种恶劣的环境；
通过电机来控制试验力的加载、保荷和卸载，消除了手动洛氏的人为操作误差；
可选压头保护装置，可有效提高压头的使用寿命。

产品应用：

硬质合金，渗碳钢，淬火钢，表面淬火钢，硬铸钢，铝合金，铜合金，可锻铸件,软钢，调质钢，退火钢，轴承钢等。

技术参数：

产品名称	精密型电动洛氏硬度计
型号	TMR-150E
洛氏标尺	HRA, HRB, HRC,

初始试验力	10Kgf (98.07N)
总试验力	60Kgf (558.4N) , 100Kgf (980.7) , 150Kgf (1471N)
试验力保荷时间	1-60s 可调
硬度值读数	洛氏表盘读取硬度值
分辨率	0.5HR
试验力加载方式	电动加载
试件允许最大高度	175mm
压头中心到机身距离	165mm
电源电压	AC220V/50Hz ; AC110V/60Hz
外形尺寸	520 × 215 × 700 mm
包装尺寸	630 × 440 × 960 mm
毛重/净重	120Kg / 96Kg
执行标准	GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508, ASTM E-18

标准配置：

主机	φ 150mm大平试台	微型打印机
硬度测试块 (57-70) HRC	φ 60mm 小平试台	工具箱
硬度测试块 (20-33) HRC	φ 60mm V型试台	电源线

硬度测试块 (85-100) HRB	砝码A	防尘罩
φ 1.588mm钢球压头	砝码B	说明书
φ 1.588mm钢球	砝码C	保修卡
金刚石压头		合格证

加高型全自动数显洛氏硬度计TMR-150H
, 试件允许最大高度为400mm, 压头中心到机身距离为200mm, 外形尺寸550 × 220 × 720mm, 其他参数与精密型电动洛氏硬度计TMR-150E一样。

精密型手动洛氏硬度计TMR-150M
, 除了加载方式是手动以外, 其他参数与精密型电动洛氏硬度计TMR-150E一样。