数显维氏硬度计 天津河北保定石家庄泊头廊坊

产品名称	数显维氏硬度计 天津河北保定石家庄泊头廊坊
公司名称	天津佰立特科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TMG 型号:TMV10/TMV30/TMV50
公司地址	天津津南双港高科技产业园区赤龙街联东优谷15-2-502
联系电话	022-23232782 13102055065

产品详情

$$

产品特点：

●是智能的维氏硬度测量系统，最典型的特征是配置了自动转塔、闭环试验力加载系统、双模按键/触摸屏操作系统和无线蓝牙传输系统；

● 维氏硬度计采用闭环试验力传感器加载系统取代了传统的砝码加载系统

● 维氏硬度计配置了5.2英寸彩色触摸电阻屏

● 维氏硬度计配置了自动转塔、维氏硬度计采用高分辨率的测量和观察物镜，结合内置了长度编码器的高清数字测量目镜，使压痕对角线的测量实现了一键操作，摆脱了人为读取和输入压痕对角线长度的误差和烦恼；

●维氏硬度计内置了常用的硬度转换标尺、可将测得的HV标尺结果自动转换为HK,HBW,HRA,HRB,HRC和表面洛氏等标尺；

●维氏硬度计配置了蓝牙模组，可选购蓝牙打印机和蓝牙PC接收器实现无线打印和无线数据传输；

●维氏硬度计可选购MV维氏硬度测量软件、USB相机、C-mount适配镜和PC系统，提升仪器的测量功能和最大限度的消除人为测量误差。

技术参数：

产品名称	数显维氏硬度计		
型号	TMV10	TMV30	TMV5
试验力（N)	2.94、4.9、9.8、19.6、24.5、29.4、49.0、98.0	4.9、9.8、19.6、24.5、29.4、49.0、98.0、196、294	9.8、19.6、24.5、98.0、196、
试验力（kgf)	0.3、0.5、1、2、2.5、3、5、10	0.5、1、2、2.5、3、5、10、20、30	1、2、2.5、3、、30、
转塔	自动转塔	数据传输方式	蓝牙数据传输；RS232数据传输（据用户需
硬度值分辨率	1HV	测量范围	8HV-296
试验力加载方式	传感器全自动（加载/保荷/卸载）	数字目镜	10×数字测
物镜放大倍数	观察物镜：10×/40×；测量物镜：10×/40×		
硬度值转换	HRC、HV、HBS、HBW、HK、HRA、HRD、HR15N、HR30N、HR45N、HF、HR15T、HR30T、HRA45T、HRB		
试验力保荷时间	1-60s可调	显示屏	5.2’电阻型彩色触摸屏、分辨率640*
转换标准	ASTM、DIN	光源	可调卤素灯，据用户需要选配LED灯
语言种类	繁体中文、英文、德文、葡萄牙语、土耳其语、捷克语、韩语		
试件允许最大高度	150mm	压头中心到机身距离	125m
电源	AC220V/50Hz；AC110V/160Hz		
外形尺寸	535*450*770mm	毛重/净重	47kg/4

执行标准	GB/T4340、JIS Z2245、ASTM--E92、ISO6507			

标准配置：

维氏压头	10×物镜	40×物镜	10×数字测量目
X-Y工作平台	电源线	附件箱	防尘罩
维氏硬度块HV1	水平仪	维氏硬度块HV10	说明书/合格证/