

# 天津显微维氏硬度计 河北保定石家庄泊头廊坊

产品名称	天津显微维氏硬度计 河北保定石家庄泊头廊坊
公司名称	天津佰立特科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TMG 型号:TMV-1000/TMV-2000
公司地址	天津津南双港高科技产业园区赤龙街联东优谷15-2-502
联系电话	022-23232782 13102055065

## 产品详情

\$\$

### 产品特点：

是智能的维氏硬度测量系统，包含了最大试验力分别为1Kg(TMV-1000)和2Kg(TMV-2000)的二个型号 TMV-1000/TMV-2000区别于同业类似机器最典型的特征是配置了自动转塔、双模按键/触摸屏操作系统和无线蓝牙传输系统；

配置了5.2英寸彩色触摸电阻屏;内置常用的硬度转换标尺.

配置了自动转塔，操作员可轻松自由切换高低倍物镜对试样进行观察和测量，最大限度的避免人为操作习惯对光学物镜、压头和试验力系统的损伤；

采用高分辨率的测量和观察物镜，结合内置了长度编码器的高清数字测量目镜，使压痕对角线的测量实现了一键操作，摆脱了人为读取和输入压痕对角线长度的误差和烦恼；

配置了蓝牙模组，可选购蓝牙打印机和蓝牙PC接收器实现无线打印和无线数据传输；

可选购MV维氏硬度测量软件、USB相机、C-mount适配镜和PC系统，提升仪器的测量功能和最大限度的消除人为测量误差。

### 技术参数：

--	--

产品名称	显微维氏硬度计				
型号	TMV-1000			TMV-2000	
试验力 (N)	0.098、0.246、0.49、0.98、 1.96、2.94、4.90、9.80			0.098、0.246、0.49、0.98、 1.96、2.94、4.90、9.80、19.6	
试验力 (kgf)	10、25、50、100、200、300、500、1000			10、25、50、100、200、300、500、1000	
转塔	自动转塔	数据传输方式		蓝牙数据传输；RS232数据传输（据用户需求）	
硬度值分辨率	1HV			测量范围	8HV-290HV
试验力加载方式	传感器全自动（加载/保荷/卸载）		数字目镜	10×数字测微镜	
物镜放大倍数	观察物镜：10×/40×；测量物镜：10×/40×				
硬度值转换	HRC、HV、HBS、HBW、HK、HRA、HRD、HR15N、HR30N、HR45N、HS、HR15T、HR30T、HR45T、HRB				
试验力保荷时间	5-60s可调	显示屏	5.2" 电阻型彩色触摸屏、分辨率		
转换标准	ASTM、DIN	光源	可调卤素灯，据用户需要选配		
语言种类	繁体中文、英文、德文、葡萄牙语、土耳其语、捷克语、韩语				
试件允许最大高度	70mm	压头中心到机身距离		95mm	
电源	AC220V/50Hz	X-Y试台		尺寸：100*100mm；行程：25*25；分辨率	
外形尺寸	478*162*518mm	包装尺寸	500*490*700mm	毛重/净重	4.5kg/3.5kg

执行标准	GB/T4340、JIS Z2245、ASTM--E92、ISO6507																												

标准配置：

维氏压头	10 × 物镜	40 × 物镜	10 × 数字测量目
X-Y工作平台	电源线	附件箱	防尘罩
维氏硬度块 ( 700-800 ) HV0.5	水平仪	维氏硬度块HV10(700-800)HV1	说明书/合格证/