

天津数显布氏硬度计 河北保定石家庄泊头廊坊

产品名称	天津数显布氏硬度计 河北保定石家庄泊头廊坊
公司名称	天津佰立特科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TMG 型号:TMB-3000D
公司地址	天津津南双港高科技产业园区赤龙街联东优谷15-2-502
联系电话	022-23232782 13102055065

产品详情

\$\$

产品特点：

数显布氏硬度计采用精密的机械机构和微机控制死循环系统，是光、机、电一体化的产品；取消了砝码，采用电动加卸试验力，由0.5%精度的压力传感器进行回馈，CPU控制并能对试验中损失的试验力进行自动补偿；

外接数显测微目镜，压痕可以通过测微目镜直接测量输入，不用查表，也不用键入压痕对角线长度；直接通过LCD面板读取布氏硬度值和试验力、试验力保荷时间、压痕长度，读数精确，操作方便；

可选配CCD摄像装置图像处理系统以及视频测量装置。

产品应用：

硬质合金，渗碳钢，淬火钢，表面淬火钢，铝合金，铜合金，可锻铸件,软钢，调质钢，退火钢，轴承钢等。

技术参数：

产品名称	数显布氏硬度计
型号	TMB-3000D

试验力 (Kgf)	62.5 , 100 , 125 , 187.5 , 250 , 500 , 750,1000 , 1500 , 3000	
试验力 (N)	612.9 , 980 , 1226 , 1839 , 2452 , 4900 , 7335 , 9800 , 14700 , 29400	
测量范围	8HBW~650HBW	
试验力加载方式	无砝码, 电动 (加载/卸载)	
显微镜	20 × 测微显微物镜	
硬度值读取	LCD显示屏读取硬度值	
试件允许最大高度	225mm	
压头中心到机身距离	135mm	
电源电压	AC220V/50Hz ; AC110V/60Hz	
外形尺寸	893 × 720 × 747 mm	
毛重/净重	160Kg / 130Kg	
执行标准	ISO6506 , ASTM E10-12 , JIS Z2243 , GB/T231	
示值精度		
硬度范围	示值最大允许误差	示值重复性
HBW 125	± 3.5%	3.5%
125<HBW 225	± 2.5%	3.0%
HBW>225	± 2.0%	2.5%

标准配置：

主机	5mm钢球压头	电源线
20×测微显微物镜	10mm钢球压头	工具箱
标准硬度块HBW 10/3000	60mm 工作平台	防尘罩
标准硬度块HBW 5/750	200mm工作平台	水平仪
2.5mm钢球压头	40mm V型工作平台	说明书/保修卡/合格证