

高荷载MGB滑板优势价格华宏

产品名称	高荷载MGB滑板优势价格华宏
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【高荷载MGB滑块】基本说明

产品名称：高荷载MGB滑块

产品别名：MGB滑块、MGB滑板、MGB滑块工程塑料合金

产品型号：HHIH 500*300mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【高荷载MGB滑块】详细说明

高荷载MGB滑块华宏厂家特供直销，用于大型预制件滑移、船体滑移、施工机械伸缩构件滑移支承、集装箱微动支垫等工程和设备上，华宏为您提供更多高荷载MGB滑块工程塑料合金产品的详细描述。

【高荷载MGB滑块】工程塑料合金优点

自身具有摩擦系数小、自润滑、免维护、耐磨损、耐腐蚀、能承受重荷载等优异特点。同时MGB滑块与滑块易于连接固定等特点，能够较好的消除因轨道局部不平带来的各种危害。而聚四氟乙烯板刚度差，

不锈钢板局部脱焊离缝，造成滑块扭转、滑块与下弦杆间错动、四氟乙烯板变形受损，最终导致滑移速度不能满足施工设计要求。

【高荷载MGB滑块】对比优势

华宏大量施工案例证明早前采用传统聚四氟乙烯板+不锈钢板摩擦系统，在使用过程中，由于钢梁荷载大，随着工况转换，单点滑块承载力加大，造成聚四氟乙烯板变形、破坏加大，效果不佳。但自改用华宏高荷载MGB滑板滑移系统后，使滑道与滑板能够平顺、稳定、持续作业，确保钢梁顺利滑移通过。

【高荷载MGB滑块】性能参数对比

表一材料主要性能参数对比

性能指标	拉伸强度MPa	压缩强度MPa	密度g/cm ³	线胀系数1/	摩擦系
四氟乙烯板	30	6.4	2.2-2.3	$8-10 \times 10^{-5}$	0.02-0.
MGB滑板	70	120	1.14-1.3	$8-9.1 \times 10^{-5}$	0.01-0.

【高荷载MGB滑块】性能参数

项目	单位	MGB
密度	g/cm ³	1.14-1.3
拉伸强度	Mpa	70
冲击强度	KJ/m ²	100
压缩强度	Mpa	120

邵氏硬度	D	60-75
线性系数	1/	$7-8.5 \times 10^{-5}$
吸水率	%	0.8
使用温度		-40 — +110
老化寿命	年	> 50
极限PV值	Mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

华宏专业打造高荷载MGB滑块工程塑料合金产品，为您的钢桁梁工程提供更优质的MGB滑板工程塑料合金，确保您的工程顺利完工，华宏品质放心大胆用。

【高荷载MGB滑块】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

如果您有任何高荷载MGB滑块工程塑料合金问题，可以直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhhhghg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>