

自力式压力调节减压阀ZZYP-16P

产品名称	自力式压力调节减压阀ZZYP-16P
公司名称	上海本高阀门有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	品牌:本高 型号:ZZYP-16P 规格:DN15-350
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	021-57566476 15221777155

产品详情

一，ZZYP自力式压力减压阀的作用和用途

ZZYP自力式压力减压阀是不需要任何外加能源，利用被调介质自身调节的减压产品。该产品最大特点，能在无电、无气的场所工作，同时又节约了能源，压力设定值在运行中可随意调整。采用快开流量特征，动作灵敏、密封性能好，因而它广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等各种工业设备中各种气体、液体及蒸汽介质减压、稳压。上海本高阀门有限公司产的ZZYP自力式压力减压阀不是孤零安装在管道上，而是配合其它阀门或管道联合安装在系统中，通常有单路减压和双路减压。

二，ZZYP自力式压力减压阀的安装使用中注意的问题

1. ZZYP自力式压力减压阀在气体或低粘度液体介质中使用，通常ZZYP自力式压力减压阀为直立安装在水平管上，当位置空间不允许时才倒装或斜装。

2. ZZYP自力式压力减压阀在蒸汽或高粘度液体介质中使用，通常ZZYP自力式压力减压阀为倒立安装在水平管上，冷凝器(蒸汽用自力式)应高于调压阀的执行机构而低于阀前后接管。使用前冷凝器应灌满冷水，以后约

3个月灌水一次。3. ZZYP自力式压力减压阀取压点应取在调压阀适当位置，阀前调压应大于2倍管道直径，阀后调压应大于6倍管道直径。

4. ZZYP自力式压力减压阀为便于现场维修及操作，调压阀四周应留有适当空间。

5. ZZYP自力式压力减压阀介质为洁净气体或液体时，阀前过滤器可不安装。

6. ZZYP自力式压力减压阀调压阀通径过大(DN 100时)，应有固定支架。

7. ZZYP自力式压力减压阀当确认介质很洁净时，件3可不安装。
8. ZZYP自力式压力减压阀位置实在不允许时，旁通阀(手动)可以省略(我们不推荐)
9. ZZYP自力式压力减压阀阀组后根据需要用户可选配止回阀、安全阀等。
10. ZZYP自力式压力减压阀根据计算通径可以小于管道直径，而截止阀、切断球阀、旁通阀、过滤器则不能小于管道直径。

三，ZZYP自力式压力减压阀的执行规范

ZZYP自力式压力减压阀设计规范：GB/T 12244ZZYP

自力式压力减压阀结构长度：GB/T 12250ZZYP

自力式压力减压阀法兰连接：JB/T 79ZZYP

自力式压力减压阀试验与检验：GB/T 12245ZZYP

自力式压力减压阀产品标识：GB/T 12220ZZYP

自力式压力减压阀供货规范：JB/T 7928

四，ZZYP自力式压力减压阀的技术参数和主要性能

公称通径 (DN)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
额定流量系数 (KV)	7	11	20	30	48	75	120	190	300	480	760		1750
额定行程 (mm)	8		10		14	20		25	40		50	60	70
公称压力 (MPa)	1.6 2.5 4.0 6.4												
压力调节范围 (Mpa)	15 ~ 50 40 ~ 80 60 ~ 140 120 ~ 220 160 ~ 220 200 ~ 260 240 ~ 300 280 ~ 350 330 ~ 400 380 ~ 450 480 ~ 560 540 ~ 620 600 ~ 700 680 ~ 800 780 ~ 900 880 ~ 1000 950 ~ 1500 1000 ~ 2500												
流量特性	快开												
调节精度%	± 5												
使用温度 ()	350												

1、允许 泄漏量	硬密封 (1/h)	单座： 10-4阀额定容量 (IV) 级；双座、套筒： 5×10-4阀额定容量 (II级)										
	软密封 (1/h)	0.15	0.3	0.45	0.6	0.9	1.7	4	6.8	11	16	
2、减压 比	最大	10										
	最小	1.25										

五，ZZYP自力式压力减压阀的结构尺寸

公称通径 (DN)		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
法兰接管尺寸 (B)		383		512		603	862		1023	1380		1800	2000
法兰端面距 (L)		150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
压 力 调 节 范 围 (Kpa)	15-140	H	475	520		540	710		780	840	880	915	940
		A	280		308								
	200-500	H	455	500		520	690		760	800	870	880	900
		A	230										
	120-300	H	450	490		510	680		750	790	860	870	890
		A	176				194			280			
	480-1000	H	445	480			670		740	780	850	860	880
		A	176				194			280			

	600-1500	H	445	570	600	820	890	950	1000	1100		
		A	85	96								
	1000-2500	H	445	570	600	820	980	950	1000	1100		
		A	85	96								
重量 (Kg)			26	37	42	72	90	114	130	144	180	200
导压管接头螺纹			M1.6 × 1.5									

产品【ZZYP自力式压力减压阀】订货须知：一、 蒸汽减压阀产品名称与型号 蒸汽减压阀口径 蒸汽减压阀是否带附件以便我们的为您正确选型 蒸汽减压阀的使用压力 蒸汽减压阀的使用介质的温度。二、若已经由设计单位选定的蒸汽减压阀型号，请按蒸汽减压阀直接向上海本高减压阀厂销售部订购。