

污水复合式排气阀

产品名称	污水复合式排气阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[污水复合式排气阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_398.html

	<table><tr><td>产品名称：</td><td>污水复合式排气阀</td></tr><tr><td>产品型号：</td><td>SCAR</td></tr><tr><td>产品口径：</td><td>DN50-250mm</td></tr><tr><td>产品压力：</td><td>1.6-6.4MPa</td></tr><tr><td>产品材质：</td><td>铸铁、铸钢、不锈钢</td></tr><tr><td>联系电话：</td><td>021-31007323</td></tr><tr><td>联系传真：</td><td>021-33321522</td></tr><tr><td>Email：</td><td>hushanfamen@126.com</td></tr><tr><td>联系人：</td><td>周生</td></tr><tr><td>联系手机：</td><td>18818008975</td></tr><tr><td>QQ：</td><td>178876695</td></tr><tr><td>公司名：</td><td>沪山阀门制造（上海）有限公司</td></tr><tr><td>帐号：</td><td>03416900040041464</td></tr></table>	产品名称：	污水复合式排气阀	产品型号：	SCAR	产品口径：	DN50-250mm	产品压力：	1.6-6.4MPa	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢	联系电话：	021-31007323	联系传真：	021-33321522	Email：	hushanfamen@126.com	联系人：	周生	联系手机：	18818008975	QQ：	178876695	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司	帐号：	03416900040041464
产品名称：	污水复合式排气阀																										
产品型号：	SCAR																										
产品口径：	DN50-250mm																										
产品压力：	1.6-6.4MPa																										
产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢																										
联系电话：	021-31007323																										
联系传真：	021-33321522																										
Email：	hushanfamen@126.com																										
联系人：	周生																										
联系手机：	18818008975																										
QQ：	178876695																										
公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司																										
帐号：	03416900040041464																										

税号：	310115312539830
售后承诺：	质保一年，质量三包：包修、包换、包

产品名称：	污水复合式排气阀	产品型号：	SCAR
驱动方式：	手动	连接形式：	法兰
结构形式：	复合式	密封材料：	橡胶
压力范围：	1.0MPa	公称通径：	DN50-DN250
常用材质：	灰铸铁	技术咨询：	021-31007323

沪山阀门制造（上海）有限公司是国内著名『污水复合式排气阀』制造商，也是国内大型【排气阀】生产商之
自成立以来始终围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供『污水复合式排气阀』解决方案
靠，价格实惠，故畅销全国各地，欢迎新老客户来电，来函，我们将为您提供最优质的服务。

一、污水复合式排气阀概述：

污水复合式排气阀为圆桶式阀体，其内部主要有不锈钢浮球及塞头。 复合式排气阀装设于泵浦出水口处或送配
中，用以大量排出管道中的集结之空气，以增进水管及抽水机使用效率，管内一旦出现负压时，此阀能迅速吸
以确保管线不会因负压而被损坏，压力等级1.0MPa。 二、污水复合式排气阀作用原理：当管内开始注水时，塞
留在开位置，进行大量排气，当空气排完时，阀体内腔积水浮球被浮起，传动塞头至关闭位置，停止大量排气
水正常输送时， 如有少量空气聚集在阀内至相当程度，阀内水位下降，浮球随之下降，此时空气则由小孔排出
水机停止，管内水流空时，或遇管内产生负压时，此时塞头开启，吸入空气确保管线安全。

三、污水复合式排气阀零件名称材料：

序号	名称	材
1	械杆B	不锈钢
2	活塞	不锈钢
3	顶塞	铝青铜
4	杠杆A	不锈钢

5	垫圈环	合成
6	导套	不锈钢、
7	杠杆架	不锈钢、
8	浮球	不锈
9	阀盖	灰铸铁、
10	阀体	灰铸铁、
11	排气帽	灰铸铁、

四、污水复合式排气阀主要连接尺寸：

公称通径 DN (mm)	H	D	D1	Z
50	490	165	125	4
80	590	200	135	8
100	750	220	180	8
150	820	285	240	8
200	1000	340	295	8
250	1200	395	350	12

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十多年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，

公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。