

# 进口高温高压安全阀的特点及品牌供应商

产品名称	进口高温高压安全阀的特点及品牌供应商
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN15 ~ DN200
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

## 产品详情

品牌:美国威盾VTON

产品名称：进口高温高压安全阀

### 一．『产品描述』

美国VTON威盾[进口高温高压安全阀](#)

在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时，安全阀打开，将系统中的一部分气体/流体排入大气/管道外，使系统压力不超过允许值，从而保证系统不因压力过高而发生事故。进口高温高压安全阀用于350 以上工况条件时，大都采用加散热器或将阀盖做成花篮式，以便弹簧能更好的散热，使弹簧始终保持能在350 以下工作，确保其刚度不变，从而保证安全阀的正确开启和回座及其他性能要求。

### 二．进口高温高压安全阀主要参数：

公称通径：DN15 ~ DN200

压力范围：1.0 ~ 16.0MPa

整定压力范围大:0.1 ~ 4.0MPa

壳体材料：碳钢、不锈钢、合金钢

适用介质：蒸汽

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

### 三．进口高温高压安全阀优点：

- 1、整定压力偏差小，可达  $\pm 3\%$
- 2、启闭压差 15%
- 3、全启式结构，排量大
- 4、阀瓣处设有反冲盘部件
- 5、散热器结构，提高阀门使用温度
- 6、阀盖敞开式设计可用于温度较高的介质
- 7、选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性
- 8、平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工
- 9、带提升扳手可定期检验阀门开启的灵活性

#### 四．进口高温高压安全阀安装说明：

- 1、阀门必须垂直安装在设备的最高位置。
- 2、主安全阀紧固在支座上，支座承受主安全阀排汽时产生的反座力。
- 3、排汽管应有专门吊架，排汽管重量不得加在主安全阀上，主安全阀与排汽管之间的连接法兰应消除任何的附加预应力。
- 4、排汽管的最低点应考虑疏水，以免排汽时产生水击。

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--[深圳欧阀进出口贸易有限公司](#)

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>