

# 进口真空安全阀的用途与品牌及参数

产品名称	进口真空安全阀的用途与品牌及参数
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:15~250mm
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

## 产品详情

品牌:美国威盾VTON

产品名称：进口真空安全阀

### 一. 『产品描述』

美国VTON威盾[进口真空安全阀](#)

适用于温度 200 的负压系统，当容器内负压超过允许值时，该阀自动开启，吸入空气；当容器内负压达到允许值时，该阀自动关闭，从而保护设备及系统。安装在正常非负压系统，当容器和系统的放散阀未打开，产生负压时，此阀自动开启。负压安全阀适用于PN1.0~2.5MPa，工作温度 200 的各种容器及设备，开启压力为-0.001~-0.09MPa。选用不同的材质,可分别适用于空气、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

### 二. 进口真空安全阀主要参数：

公称通径：15~250mm

流道直径：12-200mm

压力范围：PN1.0-2.5MPa

整定压力范围：+355Pa (36毫米水柱)-295Pa (30毫米水柱)

适用温度范围：-40-200 ° C

阀体材质：WCB,CF8,CF8M,CF3,CF3M

内件材质：304SS,316SS

连接方式：法兰

作用方式：弹簧直接作用式

工作温度： 200

适用介质：适用于硝酸类、烟酸类介质

三．进口真空安全阀产品用途：

- 1、用于负压系统：当负压容器系统内负压超过允许值时，该阀自动开启，吸入空气。当负压降低到规定值时，阀门自动关闭，从而保证设备容器及系统的安全运行；
- 2、用于正常非负压系统：各种腐蚀性介质容器，如吸收塔、蒸馏塔、贮槽、罐等，当通入蒸汽清洗后，如放散阀未打开，蒸汽冷凝，产生负压，安装设备即确保设备安全。

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--[深圳欧阀进出口贸易有限公司](#)

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>