

接触器CJ40-160A接触器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 接触器CJ40-160A接触器 |
| 公司名称 | 乐清市恒民电器开关厂 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海人民 型号:CJ40-160A |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇荷盛村 |
| 联系电话 | 0577-27868755 18267807115 |

产品详情

CJ40-160A接触器
专业生产CJ40系列交流接触器。大量现货供应、厂家直接发货、到货准时,欢迎新老客户前来批发采购。
本产品信息由恒民电器开关厂发布,欢迎来电: 吴经理：182 6780 7115 电话：0577-27868755
传真：0577-27868755 QQ: 2804198854

一、适用范围(CJ40交流接触器)

CJ40-160A系列交流接触器适用于50Hz、额定电压至690V(1140V)、电流至1000A的电力系统中接通与分断电路，并与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电动机起动器，以保护可能发生过载的电路。
产品符合GB14048.4标准。

二、型号规格(CJ40交流接触器)

CJ40-40A CJ40-63A CJ40-80A CJ40-100A CJ40-125A CJ40-160A CJ40-200A CJ40-250A CJ40-315A CJ40-400A
CJ40-500A CJ40-630A CJ40-800A CJ40-1000A CJ40-1250A

三、结构特征(CJ40交流接触器)

- (1)、CJ20系列交流接触器为直动式、双断点、立体布置，结构简单紧凑，外形安装尺寸较CJ10、CJ8等系列接触器老产品大大缩小。
- (2)、CJ20-10 ~ CJ20-25接触器为不带灭弧罩的三层二段式结构，上段为热固性塑料躯壳固定着辅助触头、主触头及灭弧系统，下段热塑性塑料底座安装电磁系统及缓冲装置，底座上除有使用螺钉固定的安装孔外，下部还装有卡轨安装用的锁扣，可安装于IEC标准规定的35mm宽帽形安装轨上，拆装方便。CJ20-40及以上的接触器为两层布置正装式结构，主触头和灭弧室在上，电磁系统在下，两只独立的辅助触头组件布置在躯壳两侧。CJ20-40用胶木躯壳，CJ20-63~CJ20-630用铝底座。
- (3)、触头灭弧系统：全系列不同容量等级的接触器采用不同的灭弧结构。CJ20-10和CJ20-16为双断点简

单开断灭弧室，CJ20-25为U形铁片灭弧，CJ20-40~CJ20-160在400V、690V时均为多纵缝陶土灭弧罩，CJ20-250及以上产品在690V时用栅片灭弧罩，在1140V时均采用栅片灭弧罩。

(4)、全系列接触器采用优质银触点。灭弧性能优良的触头灭弧系统配用抗熔焊耐磨损的触头材料使产品具有长久的电寿命，并适于在AC-4类特别繁重的条件下工作。

(5)、电磁系统：CJ20-40及以下接触器用双E形铁心，迎击式缓冲；CJ20-63及以上用U形铁心，硅橡胶缓冲。

四、使用与维护(CJ40交流接触器)

(1) 接触器出厂时，超程、开距等参数均已调好，故用户可直接使用，不允许调整。

(2) 接触器在运行中应定期检查，检查周期视工作条件决定，检查时应切断电源，检查项目如下：

- a、清除灰垢，尤其是进出线相间及铁芯极面；
- b、清理触头表面的金属颗粒；
- c、拧紧所有的紧固件；
- d、清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒。

备注:订购接触器时，需说明以下几点：(1) 接触器完整型号与名称；(2) 线圈的额定工作电压及频率；(3) 订货数量，如:CJ40-63A交流接触器 线圈电压380V 50Hz 10台

如果希望了解CJ40交流接触器的更多信息，如价格，产品图片，使用说明，维修等相关信息，请联系我们。