通信电话线 10对8对大对数电缆无氧铜双绞线

产品名称	通信电话线 10对8对大对数电缆无氧铜双绞线
公司名称	深圳市讯普网络有限公司
价格	2.80/米
规格参数	品牌:优讯普 型号:8*2*0.5mm 导体:无氧铜
公司地址	深圳市龙岗区南联碧新路2005号
联系电话	0755-84320206 13539491634

产品详情

■电缆的制造长度：305、500、1000、2000m

■包装尺寸：305m--65*40cm，500m--75*40cm，1000m--90*50cm，2000 m--110*70cm

■包装方式：木轴+牛皮纸+泡泡膜

■电缆密封：电缆两端头加端帽进行密封并充入干燥压缩空气。

■电缆端头区分：A端用红色标志，电缆B端用绿色标志

产品名称	成品外径/MM
5对数字通信电缆	阻燃灰色PVC6。0
8对数字通信电缆	阻燃灰色PVC7。5
10对数字通信电缆	阻燃灰色PVC8。2
16对数字通信电缆	阻燃灰色PVC10。5

20对数字通信电缆	阻燃灰色PVC11。5
25对数字通信电缆	阻燃灰色PVC12。5
30对数字通信电缆	阻燃灰色PVC13。7
50对数字通信电缆	阻燃灰色PVC17
100对数字通信电缆	阻燃灰色PVC24。5

■适用范围:适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路（室外电缆），也适用于接入公用网的专用网线路。

■主要用于传输音频、150KHz及以下的模拟信号和2048Kbit/s及以下的数字信号。

■在一定条件下，也可用于传输2048Kbit/s以上的数字信号。

■电缆特性:工作环境温度一般为-30~60℃；敷设环境温度一般不低于-5℃;

■外径小于40mm的电缆弯曲半径不得小于电缆外径的15倍,

■ 外径大于或等于40mm的电缆弯曲半径不得小于电缆外径的20倍;具有优异的挡潮性能。

■结构数据及技术参数导电芯线采用标称直径为0.4、0.5、0.5的铜线。

■绝缘单线绞合成对后采用心式（10对、20对）或单位式（30对及以上）绞合成缆芯,

■每个基本单位的子单位扎带颜色相同，各基本单位扎带颜色按全色谱要求排列。

■ 缆芯表面采用非吸潮聚脂带或无纺布带绕包后再加挡潮金属屏蔽带纵包。

■外护套为聚乙烯护套。