

CJX2-F265接触器供应

产品名称	CJX2-F265接触器供应
公司名称	乐清市恒民电器开关厂
价格	10.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:CJX2-F265
公司地址	乐清市柳市镇荷盛村
联系电话	0577-27868755 18267807115

产品详情

CJX2-F265接触器质量 CJX2-F265接触器电流 CJX2-F265接触器尺寸 CJX2-F265价格

大量现货供应CJX2接触器型号/价格/尺寸/参数/图片/产地/质量/厂家

恒民电器专业生产交流接触器产品：CJ20交流接触器、CJ40交流接触器、CJX1交流接触器、CJ12交流接触器、CJT1交流接触器等。公司可供LC1交流接触器、3TF交流接触器、RMK交流接触器、B系列交流接触器、A系列交流接触器等，如有需要可电话联系欢迎采购。

CJX2交流接触器型号规格：CJX2-0910，CJX2-0901，CJX2-1210，CJX2-1201，CJX2-1810，CJX2-1801，CJX2-2510，CJX2-2501，CJX2-3210，CJX2-3201，CJX2-4011，CJX2-5011，CJX2-6511，CJX2-8011，CJX2-9511，CJX2-F115，CJX2-F150，CJX2-F185，CJX2-F225，CJX2-F265，CJX2-F330，CJX2-F400，CJX2-F500，CJX2-F630，CJX2-F780，CJX2-F800，CJX2-F1000

CJX2-D95 CJX2-D115

CJX2-D150 CJX2-D170

CJX2-D205 CJX2-D245

CJX2-D300CJX2-D410

CJX2-D475 CJX2-D620

CJX2 (LC1) -D95 CJX2 (LC1) -D115

CJX2 (LC1) -D150 CJX2 (LC1) -D170

CJX2 (LC1) -D205 CJX2 (LC1) -D245

CJX2 (LC1) -D300 CJX2 (LC1) -D410

CJX2 (LC1) -D475 CJX2 (LC1) -D620

交流接触器适用范围：CJX2-F265交流接触器适用于交流50Hz或60Hz，电压至660V，电流至95A的电路中，供远距离接通与分段电路及频繁起动、控制交流电动机，接触器还可加装积木式辅助触头组，空气延时头、机械联锁机构等附件、组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器，并且可以和热继电器直接安装组成电磁起动器。CJX2交流接触器结构特征：CJX2交流接触器为模块式结构，功能组合齐全。在其顶部加装空气延时头，即可成为延时接触器；由2台接触器加装机械联锁功能部件，即可组成可逆接触器；热继电器与接触器组装后可成为磁力起动器；接触器顶部加装专用限流触头组及限流电阻即可成为切换电容接触器；3台接触器及空气延时头、辅助触头组可组合成星三角起动器，加装辅助触头可组成接触器式继电器等。CJX2交流接触器型号含义：CJX2— / CJ—交流接触器 X—小型 2—设计序号 — AC-3使用类别下额定工作电压为380V时的额定工作电流 —带机械联锁加N(可逆接触器) / —常开辅助触头数 —常闭辅助触头数 CJX2交流接触器工作条件：

海拔高度：周围空气温度安装地点的海拔不超过2000m。

周围空气温度上限为+40，且24h内平均值不超过+35，周围空气温度下限为-5。

CJX2交流接触器污染等级：3级；CJX2交流接触器安装类别：III类；

CJX2交流接触器安装条件：安装面与垂直面的倾斜度不大于 $\pm 5^\circ$ 。CJX2交流接触器主要技术参数：

额定绝缘电压：660V AC-3、380V时额定电流对应三相鼠笼型电机容量KW：380V额定电流(A)：9、12、16(18)、25、32、40、50、63、80、95、

115、150、185、225、265、330、400、500、630、780、800、1000、

控制单相电动机容量KW：0.75、1.1、1.5、2.2、3.0、3.7、5.5、--、----、--- 220V 三相鼠笼电机

KW：2.2、3.0、4.0、5.5、7.5、11、15、18.5、22、25 380V 三相鼠笼电机 KW：4.0、5.5、7.5、11、

15、18.5、22、30、37、45 660V 三相鼠笼电机 KW：5.5、7.5、9.0、15、18.5、30、33、37、45、45

CJX2交流接触器可接通最大电流：10倍额定电流(AC-3,380V) CJX2交流接触器 LC1-D交流接触器

CJX2交流接触器可断开最大电流：8倍额定电流(AC-3,380V) CJX2交流接触器AC-4电寿命：CJX2-09~32

20万次；CJX2-40\50\65 15万次；CJX2-80\95 10万次 CJX2交流接触器AC-3电寿命：CJX2-09~32 100万次；

CJX2-40\50\65 80万次；CJX2-80\95 60万次 CJX2交流接触器机械寿命：CJX2-09~32 10百万次；

CJX2-40\50\65 8百万次；CJX2-80\95 10百万次 错鏤 C J X 2 交 流 接 触 器 外 形 尺 寸 (长 × 宽 × 高)：

CJX2-09~18：73×47×82 CJX2-25：83×58×96 CJX2-32：83×58×101 CJX2-40~65：128×79×116

CJX2-80~95：128×79×128 CJX2交流接触器安装尺寸(长×宽×直径)：CJX2-09~18：50~60×35×

2—4.5；或35mm卡轨安装 CJX2-25~32：50~60×40×2—4.5；或35mm卡轨安装 CJX2-40~95：

100~110×40×2—6.5；或75mm卡轨安装

CJX2接触器标准型号如下：

CJX2-0910 CJX2-0901 CJX2-1210 CJX2-1201

CJX2-1810 CJX2-1801 CJX2-2501 CJX2-2501

CJX2-3201 CJX2-3201 CJX2-4011 CJX2-5011

CJX2-6511 CJX2-8011 CJX2-9511