

CDH-C20插接式滑动挡车器，滑动挡车器厂家

产品名称	CDH-C20插接式滑动挡车器，滑动挡车器厂家
公司名称	山东神华机械制造有限公司销售部
价格	1211.00/台
规格参数	品牌:神华 型号:齐全
公司地址	济宁高新区开源路11号
联系电话	0537-3150091 15376502833

产品详情

CDH-C20插接式滑动挡车器，滑动挡车器厂家

插接式滑动挡车器,插接式滑动挡车器价格,CDH-C20插接式滑动挡车器厂家,滑动挡车器作用

CDH-C20插接式滑动挡车器产品详情：

CDH-C20插接式滑动挡车器产品介绍

CDH-C20插接式滑动挡车器是安装在铁路尽头线防止车辆溜逸时撞击车挡的安全设备。CDH-C20挡车器是CDH型挡车器的改进型，结构合理，制动力大，支臂与制动轨采用的插入式连接方式，安装简便，便于维修和复位。

CDH-C20插接式滑动挡车器产品技术指标 1、挡车器水平总阻力不小于15（T）。
2、允许车辆对挡车器最大冲撞速度为20km/h。 3、缓冲橡胶板中心距基本轨轨面高 850 ± 20 mm。

CDH-C20插接式滑动挡车器产品结构及工作原理

挡车器由主体架和两对增力器组成，全长2800mm。 1、缓冲橡胶板。
2、车辆的撞击力由缓冲橡胶板、支座左右支臂传递到制动轨。
3、制动轨、弹簧座与基本轨产生摩擦阻力阻止车辆滑行。 4、由板弹簧、弹簧座、楔铁、承座组成弹性加压装置，安装在主体架的制动轨和增力器制动轨中，列车挡车器的作用是在挡车器静态时就形成予压力，增加制动时的摩擦阻力，并且在动态时能使制动力持续不断地起作用，直至停车。 5、支臂板由整版制成，由支座，前、后横梁，上、下斜梁紧密相连组成主体架，结构合理，整体强大大，能承受车辆较大速度的撞击。 6、支臂板由下部的蹄型块直接插入制动轨，结构简单，安装、维修、复位方便。
7、主体架受力后依次推动挡车器前面的两对制动轨、后面两对制动轨和两对增力器滑行，摩擦阻力逐步增加，即可防止撞坏车辆和主体架，又能使挡车器累计阻力增大。拥有较大的制动能力。

CDH-C20插接式滑动挡车器安装方法及要求

线路的技术条件应符合工务标准，轨距为1435+6-2。2、挡车器应安装在尽头线终端最后一节钢轨，靠近钢轨接头、无鱼尾板的地方，挡车器与尽头线终端应有一定的距离，距离越大，制动效果越好。

联系人：许艳 电话：15376502833 0537-3150091

QQ：2459336793

插接式滑动挡车器,插接式滑动挡车器价格，CDH-C20插接式滑动挡车器厂家，滑动挡车器作用