

## PE材料厚度保护膜可选择，磨砂可选择，可定做E

产品名称	PE材料厚度保护膜可选择，磨砂可选择，可定做E
公司名称	厦门宏璨贸易有限公司
价格	1.00/pcs
规格参数	品牌:奇美 型号:D
公司地址	福建省厦门市
联系电话	05923278775 15859224597

## 产品详情

敝公司产品有，欢迎咨询：

1，扩散板：材质pc，pmma，ps，pet，pp，透光率：60%-90%。

2，导光板：pmma，纳米导光板，ms颖台导光板。

3，反射片：东丽，帝人，国产，厚度多样。

4，增光片：lg。

5，复合膜：lg。

6，扩散片：keiwa。

7，pet：国产厚度多样，保护膜可选择，磨砂可选择，可定做。

8，pvc：国产厚度多样，保护膜可选择，磨砂可选择，可定做。

9，pp：国产厚度多样，保护膜可选择，磨砂可选择，可定做。

10，亚克力板：国产厚度多样，颜色多样，可定做。

11，导热塑胶粒子：进口。

12，防爆膜：进口。

- 13, 保护膜：进口。
- 14, 耐力板：pc透明板，耐力板。
- 15, oca材料：进口。
- 16, 奈米銀絲：进口。
- 17, 导热硅胶：进口。
- 18, 绝缘材料：绝缘片，麦拉片等。
- 19, 胶带胶贴：3m，tesa，sony等。
- 20, 防尘过滤：尼龙网，防水网，防尘网等。
- 21, 导电材料：导电铜箔垫片，铝箔垫片，导电泡棉，导电布等。
- 22, 高温胶带：高温遮蔽，金手指，绿胶等。
- 23, 防震防滑垫，eva垫，泡棉垫等。
- 24, 模具：背光刀模，模具。

店铺：<http://shop1418017569460.1688.com/>

pe：聚乙烯无味、无毒。耐化学药品，常温下不溶于溶剂。耐低温，最低使用温度-70 ~ -100 。电绝缘性好，吸水率低。物理机械性能因密度而异。工业上低密度聚乙烯主要采用高压(110 ~ 200mpa)、高温(150 ~ 300 )自由基聚合。其他则用低压配位聚合，有时同一套装置可生产密度0.87 ~ 0.96g/cm<sup>3</sup>的聚乙烯产品，称全密度聚乙烯工艺技术。聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等。广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂品等方面。