科莱恩高熔点聚四氟乙烯蜡粉9205F,抗刮伤

产品名称	科莱恩高熔点聚四氟乙烯蜡粉9205F,抗刮伤
公司名称	济南长泰化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:科莱恩 型号:9205F 熔点:320
公司地址	济南高新区工业南路58号
联系电话	0531-68658365 15666775636

产品详情

化学成份

??????

????

????KM-5320			????
??		????	??
?? ?m	Dv50	4-6	ISO 8130-13-2001
	Dv90	10	ISO 8130-13-2001

?? ?	320	ISO 2176 Technical Corrigendum 1-2001
?? g/cm3?23??	2.2	ISO 1183-2-2004

???????

I? ??
??

II? ???

III???????????0.1%~3%??

IV??

????????

在不同的体系中，微粉蜡的添加量一般占整个体系的0.5-3%之间。
通常可以通过高速搅拌的方式直接分散于溶剂型涂料和油墨。可以通过各种研磨机和高剪切分散设备加入微粉蜡，使用研磨机时要注意控制研磨温度在45℃~55℃之间，最高不要超过60℃，以防微粉蜡结团。
可以进行预分散处理，制备蜡粉浓度为20-30%的蜡浆，在需要的时候添加到体系中，这样可以减少微粉蜡的分散时间。

?????

? ??? ??????????????;??????????????????????????

? ??? 25±0.2KG

? ??? ??? ???

? ??? ???????????????????????5??

? ????? ??????????????????????????????????

? ????? ????????????????????????????????????.