工业涂料用聚乙烯蜡粉9615A，耐磨，耐刮擦

产品名称	工业涂料用聚乙烯蜡粉9615A，耐磨，耐刮擦
公司名称	济南长泰化工有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:科莱恩 型号:9615A 熔点:135
公司地址	济南高新区工业南路58号
联系电话	0531-68658365 15666775636

产品详情

化学成份

????

??????

??? ????? ???? ????

????

????	????		
??		????	??
?? ?m	Dv50	5-6	ISO 8130-13-2001

	Dv90	12	ISO 8130-13-2001
?? ?		135	ISO 2176 Technical Corrigendum 1-2001
?? g/cm3?23??		0.99	ISO 1183-2-2004

???????

I? ???

II???
?????1.5%???????????????3%???

III??????????????????????????????????????2KPU???
??1:1-1:4???

IV??

VI???

????????

Ø 在不同的体系中，微粉蜡的添加量一般占整个体系的0.5-3%之间。
Ø 通常可以通过高速搅拌的方式直接分散于溶剂型涂料和油墨。 Ø 可以通过各种研磨机和高剪切分散设备加入微粉蜡，使用研磨机时要注意控制研磨温度在45℃~55℃之间，最高不要超过60℃，以防微粉蜡结团。 Ø 可以进行预分散处理，制备蜡粉浓度为20-30%的蜡浆，在需要的时候添加到体系中，这样可以减少微粉蜡的分散时间。

?????

? ????????????????;????????????????????????

? ??? 20±0.2KG

? ??? ??? ???

? ??? ?????????????????????????5??

? ????? ??????????????????????????????????

? ????? ?????????????????????????????????????