

# CWW-10-1600A-4高压穿墙套管生产厂家

产品名称	CWW-10-1600A-4高压穿墙套管生产厂家
公司名称	上海环屿电气有限公司
价格	10.00/根
规格参数	品牌:上海环屿电气有限公司 型号:CWW-10/1600A-4 包装:箱式包装
公司地址	浙江省，温州市，柳市象阳工业区
联系电话	18058877449

## 产品详情

CWW-10/1600A-4 CWW-10/2000A-4 CWW-10/3000A-4 CWW-10/4000A-4 CWW-35/400A CWW-35/630A CWW-35/1000A CWW-35/1600A CWW-35/2000A CWW-35/400A-3 CWW-35/630A-3 CWW-35/1000A-3 CWW-35/1600A-3 CWW-35/2000A-3 CWW-20/2000A CWW-20/3150A CWC-20/2000A CWLB-10/3150A CW C-20/1600ACMW-10，CMD-10，CME-10母线穿墙套管；CWWC-20、CWWC-10、CWWC-35、CC-35穿墙套管

型号说明：C—户内铜导体穿墙套管；CL—户内铝导体穿墙套管；CWL—户外-户内铝导体穿墙套管；

CB—户内圆导杆穿墙瓷套管；CWB—户外-户内圆导杆穿墙瓷套管；B—抗弯破坏负荷等级，7.5kN。

CLB—户内铝导体穿墙套管（加强型）；CWL B—户外-户外铝导体穿墙套管（加强型）；CW—户外-户内铜导体穿墙套管；CWWL—户外-户内耐污型铝导体穿墙套管；CWW—户外-户内耐污型铜导体穿墙套管；CM—户内母线穿墙套管；CMW—户外母线穿墙套管；CMWW—户外-户内耐污型铜导体穿墙套管

字母后数字为设计顺序号。

对带导体套管，短横后分数：分子为套管额定电压千伏数；Q表示大爬距；分母为套管额定电流安培数；第二个短横后数字为污秽等级号；第三个短横后字母G表示高原型。

对母线式套管，字母后第一个短横后数字为额定电压千伏数；第二个短横后数字为套管瓷套内径直径毫米数；第三个短横后数字为污秽等级号。

例：型号CWWL-35/630-3

系35kV电压、630A电流、户外-户内耐污型铝导体穿墙套管，适用于3级污区。

例：型号CWWL-35/630-1-G

系35kV电压、630A电流、户外-户内高原耐污型铝导体穿墙套管，适用于1级污区。

例：型号CWWB-35Q/630

系35kV电压、630A电流、大爬距铜导体穿墙套管。