

低价CWW-35-400A高压穿墙套管

产品名称	低价CWW-35-400A高压穿墙套管
公司名称	上海环屿电气有限公司
价格	10.00/根
规格参数	品牌:上海环屿电气有限公司 型号:CWW-35/400A 包装:箱式包装
公司地址	浙江省,温州市,柳市象阳工业区
联系电话	18058877449

产品详情

CWW-35/400A CWW-35/630A CWW-35/1000A CWW-35/1600A CWW-35/2000A CWW-35/400A-3
CWW-35/630A-3 CWW-35/1000A-3 CWW-35/1600A-3 CWW-35/2000A-3 CWW-20/2000A CWW-20/3150A
CWC-20/2000A CWLB-10/3150A CWC-20/1600ACMW-10, CMD-10, CME-10母线穿墙套管; CWWC-20
、CWWC-10、CWWC-35、CC-35穿墙套管

型号说明: C—户内铜导体穿墙套管; CL—户内铝导体穿墙套管; CWL—户外-户内铝导体穿墙套管;

CB—户内圆导杆穿墙瓷套管; CWB—户外-户内圆导杆穿墙瓷套管; B—抗弯破坏负荷等级, 7.5kN。

CLB—户内铝导体穿墙套管(加强型); CWLB—户外-户外铝导体穿墙套管(加强型); CW—户外-户内铜导体穿墙套管; CWWL—户外-户内耐污型铝导体穿墙套管; CWW—户外-户内耐污型铜导体穿墙套管; CM—户内母线穿墙套管; CMW—户外母线穿墙套管; CMWW—户外-户内耐污型铜导体穿墙套管

字母后数字为设计顺序号。

对带导体套管, 短横后分数: 分子为套管额定电压千伏数; Q表示大爬距; 分母为套管额定电流安培数; 第二个短横后数字为污秽等级号; 第三个短横后字母G表示高原型。

对母线式套管, 字母后第一个短横后数字为额定电压千伏数; 第二个短横后数字为套管瓷套内径直径毫米数; 第三个短横后数字为污秽等级号。

例: 型号CWWL-35/630-3

系35kV电压、630A电流、户外-户内耐污型铝导体穿墙套管, 适用于3级污区。

例: 型号CWWL-35/630-1-G

系35kV电压、630A电流、户外-户内高原耐污型铝导体穿墙套管，适用于1级污区。

例：型号CWWB-35Q/630

系35kV电压、630A电流、大爬距铜导体穿墙套管。