

新型复合墙板设备生产及批发基地

产品名称	新型复合墙板设备生产及批发基地
公司名称	山东宁津县嘉禾节能设备有限公司
价格	150000.00/套
规格参数	品牌:嘉禾 型号:jh-001
公司地址	山东德州宁津嘉禾节能设备有限公司
联系电话	0534-5068000

产品详情

山东省嘉禾节能设备有限公司业务部主营的新型复合墙板设备是嘉禾根据国家相关要求，面向市场，大胆创新，自行设计的硅酸钙板聚苯颗粒夹芯板生产设备。该设备上料系统计量准确，自动化程度高；搅拌系统搅拌均匀、结构紧凑、外形美观、运转平稳、操作方便、生产效率高；浇筑模具精度准确，严密性好，安装方便，所产板材外形稳定，不变形，不开裂；模具牵引、转换系统安全可靠，操作简单，节省空间。

新型复合墙板设备市场发展概况：根据国务院国发办通知精神，国家有关部委分别于2001年至2009年三次联合发文，将我国577个省会及大中城市列入“禁粘”城市，要求分期分批禁止或限制生产、使用实心粘土砖，并逐步向小城镇和农村延伸。实现到2010年，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上，建筑应用比例达到65%以上的总体标准。墙体发展的整体要求，是由粘土向非粘土、实心向空心、小块向大块、重质向轻质的方向发展，轻质墙板正是以其轻质、环保、节能、利废、高效、质优、价廉而成为建筑工程之首选。

新型复合墙板主要特点 1.节能：轻质隔墙板面板是由植物纤维、水泥、粉煤灰或硅酸钙板材料组成，芯板由聚苯颗粒混凝土的蜂窝状结构，热传导系数很低，具有非常好的保温性能，而大多其它墙体材料采用空心结构，空隙中的空气流动加快了热能传递，保温性能低于复合墙板，复合墙板的容重为600kg/m³左右，仅为等同性能墙体材料重量的1/6，在运输环节节约了80%的运输费用。 2.轻质薄体方面：轻质隔墙板的容重只有600kg/m³左右，复合墙板每平方米重量仅相当于实心砌体墙体重量的1/6，普通轻质墙体重量的1/2。90mm、100mm、120mm的复合墙板在常规建筑楼板上可以任意间隔房间，不会对建筑结构产生破坏（要求楼面设计荷载200kg/m²以上）。 3.防水防潮方面：轻质隔墙板为纤维增强水泥平板，耐水性能特别突出，实践证明在潮湿环境和潮湿天气里复合墙板在不做任何防水处理的情况下做成水槽内侧不渗露、不起层、不发霉，外侧不结露。复合墙板可应用于厨房、卫生间、地下室、桑拿洗浴间、地下人防工程等潮湿环境。 4.保温隔热方面：轻质隔墙板随季节气候的变化而自动调节室内空气水分含量的能力，使温度保持在一个恒温水平的生态效果，符合现代住宅建筑发展潮流。广泛应用于各种组合房屋：低层建筑物、复合公寓、别墅及城市住宅。