

## a级标准保温装饰一体化经得起检验

产品名称	a级标准保温装饰一体化经得起检验
公司名称	山东宁津县嘉禾节能设备有限公司
价格	140000.00/套
规格参数	品牌:嘉禾 型号:jh-001
公司地址	山东德州宁津嘉禾节能设备有限公司
联系电话	0534-5068000

## 产品详情

a级标准保温装饰一体化设备正确操作方法 山东宁津嘉禾节能设备有限公司是专业生产a级标准保温装饰一体化设备的优秀厂家，a级防火板设备用工少，产量大，绿色环保，生产的产品安全、无毒无味：不含对人有害的物质，制品生产过程中无毒无味无挥发性气体，也无刺激性，使用十分安全 a级标准保温装饰一体化设备运行前的检查准备，场地清理与涂刷隔离剂。隔离剂由用户自购，应选用无毒无臭、无刺激、隔离效果良好、对台面和制品无腐蚀且价格低廉的隔离剂，以防止制品与场地表面粘结，起板困难。检查并调整成型腔尺寸。振动板应处于自由状态，四边与周围部件应有1.5~2.5mm间隙，高度位置比成型刮板的前端底1.5~2mm；成型刮板至墙板底面的高度；前端（与振动板相接处）59mm，后端58mm；将a级防火板生产设备拉入工位，两前轮内侧分别卡在两地条的外侧，左右墙板的最后端分别也卡在两地条的外侧，将挤压机调整至工作状态。检查各紧固部分是否松动（特别是前后支板螺栓和电气系统的螺栓应重点检查），检查减速箱的油面并使之符合要求；料斗内不得有杂物，向振动导杆上的黄油嘴压黄油；开启电源总开关，启动主电机搅刀旋转。启动a级防火保温板生产设备主电机、驱动搅刀空运转，若有异常现象应立即停机检查。注意空载状态切勿启动振动器，以免造成零部件损坏。山东嘉禾节能设备有限公司的宗旨“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务，依靠科技求发展，不断为用户提供满意的高科技新型a级防火保温板生产设备，是我们始终不变的追求。竭诚欢迎广大客商朋友光临指导，洽谈合作事宜。

更多关于a级标准保温装饰一体化设备资料详情请关注嘉禾<http://www.bwb123.com>/联系人王秀霞  
手机13181364888