

ksd301温控开关，温度控制开关

产品名称	ksd301温控开关，温度控制开关
公司名称	深圳市中海宁电子科技有限公司
价格	.70/个
规格参数	品牌:中海宁 型号:KSD301
公司地址	深圳市宝安区沙井街道华凌路90号
联系电话	0755-27553343 18923469422

产品详情

ksd301温控开关，温度控制开关,ksd301 16a/ksd301温控开关，温度控制开关,ksd301 16a

ksd301系列温控器

应用领域: 饮水机、电热水壶、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机等电热器具。

ksd301系列温控器技术参数,电气参数：1) cqc、vde、ul、cul ac250v 50~60hz 5a / 10a / 15a (阻性负载) 2) ul ac125v 50hz

15a (阻性负载) 动作温度范围：0-300 (任选)，温度精度：±2 ±3 ±5 ±10

回复与动作温度差：8~100 (任选)

接线方式：插端子250# (弯0~90°可选)；插端子187# (弯0~90°可选，厚度0.5、0.8mm可选)

使用寿命：100,000次 电气强度：ac 50hz 1800v历时1min，无闪烁，无击穿

接触电阻：50m 绝缘电阻：100m 接点形式：常闭型：温度上升，触点断开，温度下降，触点接通；常开型：温度上升，触点接通，温度下降，触点断开 外壳防护等级：ip00安装方式：ksd301系列安装普通活动环，安装小圆活动环，安装平板活动环，带安装孔普通大铝盖，带安装孔加长铝盖。

ksd301系列温控器 竞争优势 性能稳定 精度高 体积小、量轻 可靠性高、寿命长
对无线电干扰小 不拉弧

ksd301系列温控器注意事项

接地方式：通过温控器金属外盖与设备接地金属部件相连。
采用接触感温式安装时，应使金属盖面贴紧被控器具的安装面，为确保感温效果，应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。

安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形，以免影响性能。
不能让液体渗入控温器内部，不得使外壳出现裂纹，不得随意改变外接端子的形状。
产品在不大于5a电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.5-1mm²导线连接；不大于10a
电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.75-1.5mm²导线连接。
产品应在相对湿度小于90%，环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。
使用过程不能折弯接线端子，否则将影响电气连接的可靠性

以上是ksd301温控开关，温度控制开关,ksd301 16a产品的技术参数，由中海宁温控开关专家提供，仅供参考！更多ksd301温控开关，温度控制开关,ksd301 16a产品信息敬请关注 深圳市中海宁电子科技有限公司
<http://www.szwkkg.com/new.asp?id=35>