

奥凌中厚板龙门割钻一体机

产品名称	奥凌中厚板龙门割钻一体机
公司名称	广州奥凌数控科技有限公司
价格	165000.00/台
规格参数	品牌:奥凌 型号:ATL40800 包装:按需包装
公司地址	广东省广州市番禺区沙湾镇大巷涌路122号
联系电话	020-84661805 13922190172

产品详情

【专业、高效、服务到位】 奥凌中厚板龙门割钻一体机哪里买 奥凌中厚板龙门割钻一体机批发商 奥凌中厚板龙门割钻一体机哪里卖 奥凌中厚板龙门割钻一体机公司 奥凌中厚板龙门割钻一体机厂家 奥凌中厚板龙门割钻一体机经销商 欢迎咨询:13922190172(陈展博)

主要技术指标

- 1.切割形状: 可编程切割直线和圆弧构成的任意平面形状钢板零件;
- 2.切割精度: 国家标准JB/T10045.3-99;
- 3.切割宽度: 4m、5m、6m等多种规格可选;
- 4.轨道长度: 标配6米, 还可根据用户要求定制加长3m/节;
- 5.驱动方式: 双边驱动;
- 6.割炬配置: 标配1把, 可选配火焰或者等离子割炬, 还可根据用户需求进行定制;
- 7.切割厚度: 火焰最大可切割200mm, 等离子切割厚度视所选电源大小而定;
- 8.点火调高: 自动点火、电动调高, 根据用户要求可选配电容式或弧压式自动调高;

9.数控系统: 简单易用, 性能稳定; 根据用户要求可选用北京斯达特2000或3000系统, 进口型有美国海宝系统, FastCNC数控系统。

10.数控编程: 基于AutoCAD的全自动图形化编程软件;

11.切割气体: 氧气+乙炔或丙烷

产品特点:

主要应用于薄板的切割, 速度快, 可达10000mm/min, 精度高。在特定条件下, 可以代替激光切割机, 但投资成本仅为激光切割机的1/8、1/10, 后续的运行成本更低, 深受用户的欢迎。

设备运转过程中, 由压盘式或气动式贴合于钢板表面保证割枪与钢板之间的距离恒定, 提高切割质量

产品主要特点:

1.横梁:采用方管对焊结构, 具有刚性好, 精度高, 自重轻, 惯量小的特点。所有焊接件均振动时效去应力处理, 有效的防止了结构变形;

2.纵、横向驱动:均采用精密齿轮齿条(7级精度)传动。横向导轨采用台湾进口的直线导轨, 纵向导轨是由精密加工的特质钢轨制成, 保证了切割机的运行平稳, 精度高, 且经久耐用, 清洁美观; 减速采用行星齿轮减速器, 可以非常完美的保证运动的精度和平衡度;

3.纵向驱动架(端架):两端装有水平导向轮, 可调整驱动架底部偏心轮对导轨的压紧程度, 使整机在运动中保持稳定的导向。装有除尘器, 随时刮扫积聚在导轨表面的杂物;

4.驱动系统为国产步进驱动, 根据用户需要可选用世界顶级产品——进口日本松下交流伺服驱动/国产伺服驱动, 使整机更加运行平稳, 速度变速范围更宽, 加速时间短;

5.升降体采用铝合金结构体, 升降导向采用直线导轨, 升降提升采用滚珠丝杠提升;

6.简单易用的自动编程系统, 使数控编程不再复杂, 轻而易举;

7.数控控制系统采用自主研发控制系统, 具有目前国内最为优良的稳定性和超强抗干扰能力

<SPAN style="FONT-S