

薄膜静电消除设备用除静电除尘离子风棒

产品名称	薄膜静电消除设备用除静电除尘离子风棒
公司名称	昆山森莱科静电有限公司
价格	300.00/根
规格参数	
公司地址	苏州昆山市横泾路472号
联系电话	0512-50321760

产品详情

感应式静电消除棒 LA-112

感应式静电消除棒 LA-112是一款固定式静电消除专用设备。采用莱格最先进独有感应放电技术，应用LA OGE高效合金离子针，属棒式除静电产品的一种AC设计。在LA-111离子风棒基础优化，去除吹风功能使其外形更加小巧更加轻便。需配LA-513[离子发生器](#)一同使用。一般应用于薄膜、纸业、印刷、纺织、机械配套等行业。

感应式静电消除棒工作原理：LA-112感应式静电棒与发生器工作时，放电针与地级之间可产生超强的电离场，空气分子被电离产生大量的带有正负电荷。可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，负电荷被排斥。当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，正电荷被排斥。从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

感应式静电消除棒产品特点：
• 中和静电速度快，离子气流覆盖面积大。
• 安装简易、工作稳定、风速强劲。 • 无电击放电技术，更安全。
• 高压结尾端采用陶瓷封装，不打火。（LAOGE独家） • 静电消除棒有良好的接地保护。

技术参数：

工作电压	7000V（相配发生器提供）
消耗电流	0.28mA/M
离子平衡	+/-10volts（距离30mm处测得）

外形尺寸	14*18*100-3000mm (长度根据客户需要定制)
重 量	0.68kg(600mm)
导线长度	2000mm
作用距离	20mm~200mm
操作温度	-10 ° C ~ 50 ° C (无结霜、冻、冰)

测试结果：

测试电压：5KV to 500V 环境温度：22 ° C	
使用距离	消电时间
20mm	0.3S
60mm	0.7S
200mm	2.3S