

监狱指定X光机 澳亚迪UOUOU

产品名称	监狱指定X光机 澳亚迪UOUOU
公司名称	高新技术产业开发区澳亚迪电子产品经营部
价格	.00/台
规格参数	型号:VO-5030A 品牌:澳亚迪UOUOU
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺科创路2号太平洋安防专业市场内三层3A04号铺位
联系电话	86 023 86171719 13983068241

产品详情

型号	VO-5030A	品牌	澳亚迪UOUOU
工作电压	220VAC(±10%) 50±3HZ(V)	外形尺寸	通道尺寸 500(宽)×300 (高)mm(mm)
重量	传送带额定负荷 150 kg(g)		

x光机、x光检查机、

全球独有特点：

国际名牌配件：美国spellman射线源、日本,hammatsu探测器，德国interroll滚筒。

参数全球领先：公安部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。

节能设计：机器可以自动感应物体，有行李放上机器启动运行，无行李，机器静止。 环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。 动态画面切换：画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。 一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。 基本参数指标：通道尺寸 500(宽)×300(高)mm传送带速度 0.22m/s传送带额定负荷 150 kg分辨力 直径0.101 mm金属线穿透力 8 mm钢板胶卷安全性 对iso1600胶卷安全泄漏剂量 <0.05 μgy/h

x射线发生器：射线束方向 底照式管电流 0.4~0.5ma(可调)管电压 80 kv(可调)射线束发散角 60°冷却/工作周期 密封式油冷/100%

图像处理系统：x射线传感器 I形光电二极管阵列探测器 (单能量)，12bit深度显示器
高分辨率17英寸液晶显示器彩色图像显示 24位真彩色显示边缘增强 物体轮廓边缘更加清晰超级图像增强
图像细节更加清晰高穿透显示 提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰低穿透显示
提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰放大镜 局部放大功能增亮/减暗
增加图像的亮度/减暗图像的亮度图像回拉/前拉
显示前20幅图像，并对当前图像可进行任何图像处理图像复原 图像显示恢复到最初状态图像存储
实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存

使用环境：工作温度 / 湿度 0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝) 储存温度 / 湿度 -20 ~ 60 / 20% ~ 95%
(不冷凝) 工作电压 220vac(±10%) 50 ± 3hz 功率损耗 1.0kw (最大值) 噪声级 <60db