

X光通道行李检查机,法院安检设备

产品名称	X光通道行李检查机,法院安检设备
公司名称	高新技术产业开发区澳亚迪电子产品经营部
价格	10.00/台
规格参数	型号:VO-6550 品牌:澳亚迪UOUOU 工作范围:传送带速度0.22m/s (米)
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺科创路2号太平洋安防专业市场内三层3A04号铺位
联系电话	86 023 86171719 13983068241

产品详情

型号	VO-6550	品牌	澳亚迪UOUOU
工作范围	传送带速度 0.22m/s (米)	工作电压	220VAC(±10%) 50±3HZ (V)
外形尺寸	650 (宽) × 500 (高) mm (mm)	重量	5000000 (g)
适用范围	车站、法院, 机场、海关、 旅游风景区等等		

全球独有特点：

国际名牌配件：美国spellman射线源、日本,hammatsu探测器，德国interroll滚筒。 参数全球领先：公安部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。

节能设计：机器可以自动感应物体，有行李放上机器启动运行，无行李，机器静止。 环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。 动态画面切换：画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。 一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。

基本参数指标：通道尺寸 650 (宽) × 500 (高) mm 传送带速度 0.22m/s 传送带额定负荷 170 kg 分辨力 直径0.0787 mm 金属线空间分辨力 水平：直径1.0 mm 垂直：直径1.0 mm 穿透分辨力 直径0.254 mm 穿透力 34 mm 钢板胶卷安全性 对iso1600胶卷安全泄漏剂量 <0.05 μ gy/h

x射线发生器：射线束方向 底照式管电流 0.4~1.2ma (可调) 管电压 100--160 kv (可调) 射线束发散角

80 ° 冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

图像处理系统：x射线传感器 I形光电二极管阵列探测器 (多能量)，12bit深度显示器
高分辨率17英寸液晶显示器彩色图像显示 根据物质材质，24位真彩色显示边缘增强
物体轮廓边缘更加清晰超级图像增强 图像细节更加清晰高穿透显示
提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰低穿透显示
提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰放大镜 局部放大功能，动态实时放大增亮/减暗
增加图像的亮度/减暗图像的亮度图像回拉/前拉
显示前20幅图像，并对图像可进行任何图像处理图像复原 图像显示恢复到最初状态图像存储
实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存

图像处理系统：多能量彩色有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色高能/低能
两种能量切换显示毒品炸药辅助探测 较为辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品

使用环境：工作温度 / 湿度 0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝) 储存温度 / 湿度 -20 ~ 60 / 20% ~ 95%
(不冷凝) 工作电压 220vac(±10%) 50±3hz 功率损耗 1.1kw (最大值) 噪声级 <58db