

C6140B*1500普通车床

产品名称	C6140B*1500普通车床
公司名称	盐城市盐都区潘黄红日机床修配厂
价格	38000.00/台
规格参数	最大回转直径:400 最大加工长度:1500
公司地址	盐城市盐都区潘黄镇鹿鸣路（华联超市旁）
联系电话	18262366987

产品详情

c6140b*1500普通车床

c6136b和c6140b普通车床性能特点

- 1.主轴：端部符合iso-c6国际标准。
- 2.尾架：尾架具有快速凸轮夹紧装置，工作效率高。
- 3.导轨：采用超音频淬火，硬度达到hb400,数控周边磨削，具有精度高、耐磨性好等优点。
- 4.车头变速箱：采用哈尔滨bearing高精密度双滚珠轴承支承主轴，保证主轴高速旋转时的精度。
- 5.结构合理，操作方便，外形新颖。
- 6.广泛的运用于生产制造领域，也是教学机床的首选。

c6136b和c6140b主要技术参数

项目	单位	c6136b	c6140b
床身上最大回转直径	mm	360	400

刀架上最大回转直径		mm	180	220
最大工件长度		mm	750/1000/1500	
螺纹车削范围	公制	mm	0.3 – 10	
	英制	tpi	24 – 1.5	
行程	小刀架	mm	95	
	横滑板	mm	180	220
主轴	转速级数	-	9	
	转速范围	r/min	52 – 1210	
	孔径	mm	52	
	内锥孔	mt	6#	
加工精度	圆度	mm	0.005	
	圆柱度	mm	0.01/ 100	
	平面度	mm	0.01/ 200	
	粗糙度	μ m	1.6	
尾 座	尾架芯	mm	60	75
	移动量	mm	130	150
	内锥孔	mt	4#	5#

主电机功率	kw	4	5.5
电机总功率	kw	4.125	5.625
机床外形尺寸（长*宽*高）和重量			
中心距	750mm	2170*870*1500mm/1.65kg	
	1000mm	2420*870*1500mm/1.70kg	
	1500mm	3300*870*1500mm/1.85kg	
标准配件		可选配件	
250mm三爪卡盘		四爪卡盘	
莫氏4号顶针两支		活动顶尖	
工具箱一件		驱动顶尖	
可调减震垫铁6个		光栅尺数显表	
5.5kw电机、125w水泵。		马鞍床身	