

SS (MLSS) (活性污泥浓度) 测定仪

产品名称	SS (MLSS) (活性污泥浓度) 测定仪
公司名称	重庆夏雨科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SS (MLSS) (活性污泥浓度) 测定仪 类型:便携式水分计 测量范围:0 ~ 10g/l、 0 ~ 25g/l
公司地址	重庆市沙坪坝区天马路99-1-23-8号
联系电话	13996063753 13996044181

产品详情

型号	SS (MLSS) (活性污泥浓度) 测定仪	便携式水分计
测量范围	0 ~ 10g/l、 0 ~ 25g/l	

型号	filtr550m 工业在线型
测量原理	红外光能在液体中被吸收和散射的程度与杂质的浓度成正比
量程大小	0 ~ 10g/l、 0 ~ 25g/l
系统精度	2%
分辨率	1mg/l、 0.01g/l
重复性	1%
响应时间	小于10s (可调)
校准	现场数据比对法
现场显示	lcd背光液晶显示
信号输出	4-20ma , 最大负载750欧姆
数字接口 (可选)	隔离rs485 (可选)
报警输出	230avc/5a (两组)
供电电源	ac220v ± 10%、 dc24v (可选)
环境温度	-20-50

相对湿度 3%-85%

安装方式 壁挂式

防护等级 ip65

传感器特性

测量范围 0 ~ 10g/l、0 ~ 25g/l (根据介质选
定量程)

维护时间 1年/次

传感器材质 304、316 (可选)

过程连接 g1螺纹侵入式安装、管道式 (可
选)

线缆长度 10米

样品温度 0-65

过程压力 3bar

防护等级 ip68

- 多光束相互补偿技术，能够消除传感器光窗粘污造成的测量误差，提高测量精度。
- 安装简便，维护工作量少，工作可靠性高，特别适用于污水处理领域恶劣的工况。
 - 空气吹扫清洗功能，基本免维护。
 - 测量方式自动转换适应大量程范围。
- 4-20ma隔离电流输出，可选profibus-dp现场总线接口。
 - 限值报警和故障报警继电器设定输出。
- 城市污水处理厂初沉池、二沉池排泥控制；
污泥浓缩池、污泥脱水加药自动控制；回流污泥浓度监测。
- 给水厂沉淀池淤泥高度自动监测；沉淀池自动排泥控制
- 工业废水处理淤泥浓度监测矿浆、工业浆料浓度监测
 - 自然水体河流含沙量监测