

## sts双电源开关技术参数

产品名称	sts双电源开关技术参数
公司名称	宁波市恒电电子科技有限公司
价格	12.00/台
规格参数	品牌:台湾恒强 型号:16安 切换时间:5ms
公司地址	宁波市鄞州区潘火街道潘火村
联系电话	0574-66859037 18606868136

## 产品详情

STS双电源开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统，正常工作状态下，在主电源处于正常的电压范围内，负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时，负载自动切换到备用电源，主电源恢复正常后，负载又自动切换到主电源。

STS双电源开关（Static Transfer Switch）采用先断后通（Break before Make）的切换方式，可以实现不同输入电源之间的不间断切换，为单电源负载提供双母线供电，如：

1：非并联UPS系统的n+1冗余 2：不同容量UPS系统的n+1冗余 3：不同型号UPS系统的n+1冗余

STS双电源开关为电源二选一自动切换系统，正常工作状态下，在主电源处于正常的电压范围内，负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时，负载自动切换到备用电源，主电源恢复正常后，负载又自动切换到主电源。

1、输入电压：220 ± 15% / 380 ± 15%； 2、输出电压：220 ± 15% / 380 ± 15%。

3、工作频率：50Hz/60Hz 4、断电切换时间：5ms

5、切换方式：自动/手动 先断后合 6、切换要求：同步/异步均可切换

7、负载峰值因数：4：1 8、冷却方式：98%

9、最高温升：< 60 0C 允许工作温度：200C – 900C（不凝露）

10、安装高度：<1000 米海拔高度

11、外形：机架式/壁挂式/机柜式