

sts静态切换开关的切换时间

产品名称	sts静态切换开关的切换时间
公司名称	宁波市恒电电子科技有限公司
价格	22.00/台
规格参数	品牌:台湾恒强 型号:HPS-11100A 额定电流:100A
公司地址	宁波市鄞州区潘火街道潘火村
联系电话	0574-66859037 18606868136

产品详情

STS静态切换开关为电源二选一自动切换系统，正常工作状态下，在主电源处于正常的电压范围内，负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时，负载自动切换到备用电源，主电源恢复正常后，负载又自动切换到主电源。

1、输入电压：220 ± 15% / 380 ± 15%; 2、输出电压：220 ± 15% / 380 ± 15%。

3、工作频率：50Hz/60Hz 4、sts静态切换开关的切换时间：5ms

5、切换方式：自动/手动 先断后合 6、切换要求：同步/异步均可切换

7、负载峰值因数：4：1 8、冷却方式：98%

9、最高温升：< 60 0C 允许工作温度：200C – 900C（不凝露）

10、安装高度：<1000 米海拔高度

11、外形：机架式/壁挂式/机柜式

STS静态切换开关（Static Transfer Switch）采用先断后通（Break before Make）的切换方式，可以实现不同输入电源之间的不间断切换，为单电源负载提供双母线供电，如：

1：非并联UPS系统的n+1冗余 2：不同容量UPS系统的n+1冗余 3：不同型号UPS系统的n+1冗余

一：保护功能：

1：过载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启。 2：高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源。 3

：智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免除人工切换或断电的危险。 二：智能报警功能： 1：当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音。

2：当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音。 三：手动切换功能:

1：两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电。

2：当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换； 3：自动定时切换功能（选件）：可设定单路供电时间，自动切换到另一电源供电，确保两路电源供电之老化程度。