软启动柜 ABB 510

产品名称	软启动柜 ABB 510
公司名称	重庆夏雨科技有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	品牌:ABB 型号:510 结构形式:台式
公司地址	重庆市沙坪坝区天马路99-1-23-8号
联系电话	13996063753 13996044181

产品详情

品牌	ABB	型号	510
结构形式	台式	额定电压	380（kV）
额定频率	一（Hz）	母线额定电流	50（A）
产品认证	3C 、ISO9001		

一、产品简介： cfk-r系列软起动控制柜是目前国内及国际最先进的智能型电机起动设备，它采用目前最先进的数字集成技术，大大提高了各项技术性能指标，增强了可靠性及稳定性，极大地减小了外型体积，由于技术革命带来本产品成本的降低，使智能软起动控制柜用户能够以比较低的产品价格获得最先进的产品性能。该产品用于三相异步电动机的软起动、软停止、实时监测和保护。替代传统的y-△起动器和自藕降压起动器，具有起动性能好、无触点、节能和各种完善的保护功能。二、适用范围： 本产品广泛用于机电、冶金、建筑、矿山、石油、化工、等领域的电机拖动设备与风机、压缩机、水泵、纺织、搅拌机、制冷设备、滚压机、传送带等机电装置配套使用，是传统电机起动装置理想的替代产品。三、性能与特点：1.采用大功率软起动主机为主回路，可增加频繁软起、软停电机次数，且无拉弧现象，延长起动设备使用寿命。2.主机内部采用工业单片机，光电隔离、数字滤波等全数字化控制技术，使可靠性、操作性、安全性大大提高，且电路简单、重量轻、体积小。3.本产品主机内部的存储器采用otp（一次性编程，不可变）使该产品抗干扰性更强，稳定性更高，在恶劣工况环境下也能正常工作。

4.本产品功能更完善，控制更灵活，可实现软起动、限流起动、软停机、自动旁路运行、一拖三功能。具有缺相、过流、过载保护。且可实现远程网络控制，适应各种控制要求。

四、技术参数：主 电 源：~380 v±10% 。控制电源：~220v±10%。频率：50hz±2%。起动方式：电压斜坡；标准负载起动时间 10s.3ie。电流限制；1-4.5ie。停止方式：软停车；标准负载10s，重载15s。起动停止次数：每小时不宜超过12次，且起动间隔时间要大于5分钟。冷 却 方式：自然风冷。工 作 温 度：-35—+500c。相 对 湿 度：90% 以下（无水珠凝结现象）。使 用 场所：室内无腐蚀性、易燃性气体，无导电尘埃，通风良好。