

D373H美标涡轮蝶阀、150lb美标硬密封蝶阀

产品名称	D373H美标涡轮蝶阀、150lb美标硬密封蝶阀
公司名称	博雷（江苏）控制系统有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:bray 型号:D373H
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区东山头37-11号
联系电话	0510-83108299 15358012357

产品详情

该阀门采用三维偏心斜锥形阀座密封副，蝶板密封采用新型金属片与弹性材料层叠而成，嵌装在蝶板上与阀座吻合。利用碟板摆动压紧密封，所以密封面摩擦阻力小，并闭时具有越紧功能，这样密封性能可靠，开启确保密封面完全脱离接触，保证了密封面不受损伤。该蝶阀结构特点排除了其它类型蝶阀开过位而不能密封的缺点，且在高温下能正常使用，克服了其它类型阀门在高温适用时因热膨胀而容易泄漏的缺点。该蝶阀根据使用介质要求，选择不同密封面材料，以保证密封面耐磨损、耐冲刷、耐腐蚀、使用寿命长。采用标准法兰连接尺寸：ANSI B16.5-92 结构长度：API609-89 压力试验：API598-94

主要技术参数 公称通径 DN (in) 2"-36" 2"-36" 公称压力 PN(Mpa) 150Lb 300Lb 实验压力Ps(Mpa) 强度实验 3.0 7.5 密封试验 2.2 5.5 适用介质 水、蒸汽、油品、酸碱类、海水等 适用温度 -40 ~ 425 主要零部件材料名称 材料 阀体 WCB、CF8、CF8M 阀板 WCB、CF8、CF8M 阀杆 304、316、ICr13 密封圈 316、304 填料 柔性石墨，氟塑料 型号编制说明 阀门类型 驱动方式 密封面材料 主体材料 结构形式 蝶阀 3=手动 H=不锈钢 C=WCB，P=304 W=对夹式 6=气动 F=凸耳式 F=PFFE R=CF8M 9=电动 L=双法兰式