

防水感应吸顶灯

产品名称	防水感应吸顶灯
公司名称	深圳市科维杰光电照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区桂园街道深南东路5001号华润大厦2803F
联系电话	0760-22392399 18928190793

产品详情

灯罩采用进口亚克力材料制造.耐高温.不易变色 表面经过雾面处理，亮度更加均匀柔和
采用高功率电子镇流器具有节能、无噪音、无频闪，保护视力的优点
光源配优质三基色灯管.亮度高.显色性好.寿命长 配备防水圈，防护等级IP56，

省电.亮度高.温升高 适用于潮湿空间，如澡堂、洗手间、浴室、厨房、露台等。

吸顶灯光源有普通白灯泡，荧光灯、高强度气体放电灯、卤钨灯、LED等。目前市场上最流行的就是led吸顶灯，华丽的LED吸顶灯是吸附或嵌入屋顶天花板上的灯饰，它和吊灯一样，也是室内的主体照明设备，是家庭、办公室、娱乐场所等

各种场所经常选用的灯具。吸顶灯常用的有：方罩吸顶灯、圆球吸顶灯、尖扁圆吸顶灯、半圆球吸顶灯、半扁球吸顶灯、小长方罩吸顶灯等

1.省电.亮度高.温升高

2.面罩采用阻燃材料,,照明效果好,亮度均匀柔和；

3.表面经过雾面处理.亮度更加均匀柔和

4.光源配优质三基色环型灯管.亮度高.显色性好.寿命长

5.配备镇流器.秉承工节能.安全.温升高的优点.避免高温引起灯罩老化变黄的缺点.

6. 底盘选用0.5厚钢板制造,设计散热台,有利于镇流器和环型灯管散热.
7. 配备防尘.防虫护垫.避免小昆虫飞进灯罩而影响照明效果.
8. 配备防水圈,防护等级IP56. 吸顶式的安装方式,加上流线型的设计造型,

安装后与天花板融为一体,创造美观明亮的照明空间 ;

9. 有效保护视力,利用不同亮度,形状的光束突出主体照射物,营造不同的视觉效果和气氛
10. 用在湿度大的潮湿空间,适合于室内照明,是宾馆,家庭,商场,办公室等长时间照明的首选,如洗手间,厨房,浴室,露台等。

结构:

? 压铸PC塑料底座自带1/2"的导线孔,三个导线孔位于三个方向,使用时可自由选择.

? 反射罩采用铝板烤白漆以增加反射率,提高光效.

? PC罩材料为耐冲击 抗UV的PC材料,适用于恶劣环境中,即使在户外日光照射环境下也能长久保持灯罩的性能,提高灯罩的使用寿命.

? PC罩可制作 透明 与 乳白色 两种效果.

? 采用阻燃材料,透明罩防火等级94V-2.

? 硅橡胶防水條,防护等级达IP65.

? 适合安装于天花板或墙壁,PC罩用三颗卡扣固定于底座上,安装与维护满足有关规定.

? 采用电子式镇流器,CE,EMC,FCC,ROHS认证,满足欧盟各项要求.另外还可做CCC标准.

? 光源可安装T5/T6 2D荧光灯管,T5/T6环形荧光灯管,PLC节能光源等可根据客人需要进行选择.

? 独特的电路设计,灯具功率因数 >0.95 .

? 免锁式端子台.

产品特点:

- 简约风格设计,时尚大方,做工精细。
- 一体化设计,方便安装于维护。
- 出光均匀、柔和,为工作和生活提供舒适、安全的照明环境。
- 固态发光,快速启动,无闪烁,有效保护视力和被照物体。
- 功率规格齐全,适用于不同空间照明需求。
- 比节能灯管节能50%。
- 超长寿命,设计寿命30000小时,是白炽灯的30倍。

产品描述:

MS-XDL01双环系列吸顶灯，底盘采用0.5厚钢板冲压成形，静电喷塑处理，高透光亚克力罩，光源芯片垂直散热结构的灯珠，安装方式有吸顶式，可广泛应用于楼梯、走廊、阳台、卧室等场所。

高效节能:采用高强度气体放电灯作光源,光效高,寿命长,平均使用寿命达30000小时

以上。具有良好的电磁兼容,不会对周围环境造成干扰。

光照设计:透明件经过优化设计处理,光线柔和,照度均匀,无重影,有效的避免作业,

施工人员眼睛不适和疲劳感。

产品选材:外壳采用轻质合金材料并经过高科技喷涂处理,耐磨抗腐,防水防尘,可在

户外长期使用。

结构设计:精巧的结构设计,散热性能好,有效降低了灯体温度,提高了灯具的使用寿命

。重量轻,体积小,小巧美观,操作简单方便。

吸顶灯：

一种,安装在房间内部,由于灯具上部较平,紧靠屋顶安装,像是吸附在屋顶上,所以称

为吸顶灯。光源有普通白灯泡,高强度,卤钨灯等。

详细内容：1.省电.亮度高.温升低

2.灯罩采用进口材料制造.耐高温.不易变色

3.表面经过雾面处理.亮度更加均匀柔和

4.光源配优质三基色环型灯管.亮度高.显色性好.寿命长

5.配备镇流器.秉承工节能.安全.温升低的优点.避免高温引起灯罩老化变黄的缺点.

6.底盘选用0.5厚钢板制造,设计散热台,有利于镇流器和环型灯管散热.

7.配备防尘.防虫护垫.避免小昆虫飞进灯罩而影响照明效果.

8.配备多款花纹图案.外型尺寸.可配合不