

厨房装修防潮的三大关键点

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 厨房装修防潮的三大关键点 |
| 公司名称 | 重庆蝶变装饰设计有限公司 |
| 价格 | 318.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆江北观音桥步行街邦兴北都26-19 |
| 联系电话 | 15320579298 |

产品详情

厨房装修防潮的三大关键点

厨房家具干湿分离 橱柜、水槽是厨房内不可缺少的主角。而厨房装修最容易受潮的地方就是橱柜。如果水槽位置不当或是设计时考虑不周，很容易造成橱柜变形或者材料发生霉变。设计师建议您装修时先铺好地板，然后再做橱柜，这样不但能精确尺寸，而且能保证橱柜在安装时经过了足够的烘干，避免过度热胀冷缩或者潮气入侵导致橱柜霉变。同时，橱柜的板材会不同程度地释放甲醛。采用复合态缓释反应酶催化原理清除甲醛，放在橱柜中既能防潮又有环保的作用。

选择水槽时，不要光考虑材质和大小，因为顺着水管滴下的水容易使水池柜底部受潮，所以一定要注意水槽橡胶条的封边是否严密。蝶变装饰城的负责人则建议消费者可以选择带有水池柜底部安装带防撞条的铝质底板，既能消除关门噪音，也可防止水盆、龙头滴下的冷水浸泡箱体，延长水池的使用寿命。

选材注意实用性 厨房是一个家庭每天都会使用的地方，使用方便和便于清洁最为重要。其中，地面材料是防潮的关键部分，建议消费者选择具有防滑功能、不易沾染油渍的地砖，既经济又实用。另外，一些新型的复合地板，表面增加了特殊的防滑保护层，防潮、防滑、防擦划性都很好。墙面材料要选择易擦洗的瓷砖，如果墙面刷漆的话，最好选择防潮墙面漆，同时墙面的含水率应在10%左右，还要注意日常的清洁，否则墙面受潮会起泡。值得注意的是，天花板不可避免地会受到水蒸气的侵蚀，装修时采用防水性能较好的塑扣板，并进行防水膜处理。另外，如果厨房比较低矮，也可以用防水漆直接涂刷，起到防潮的效果。

卫生死角做好除湿 下水道、吊顶内部和墙角往往是厨房的死角，容易集聚潮气或者藏污纳垢。厨房下水管与下水道的连接处如果没有严格的密封就容易渗水和发出臭味。由于下水接口处都在比较隐蔽的地方，装修完工验收时容易忽视，建议请装修工人将接口处的缝隙用玻璃胶或其他粘合剂封住。另外，在

水槽柜下水开孔处 装上孔盖也能防潮。厨房的吊顶容易积聚油滴和水迹发生变形。如果您的厨房安装了吸顶灯，还要经常维护吸顶灯和吊顶的连接处，以防吸顶灯掉落，造成危险。至于比较狭小的厨房，可以用生石灰包吸收水分。如果没有生石灰，也可以用咖啡渣或者苏打粉代替。