

SDI 全高清红外防爆半球

产品名称	SDI 全高清红外防爆半球
公司名称	深圳市丰巨泰科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丰巨泰科 型号:FG-CD200SDI-R30
公司地址	广东 深圳市宝安区 龙华大浪上横朗白云山工业区新永丰工业园A区3楼
联系电话	0755-23032851

产品详情

型号：FG-CD200SDI-R30系列

功能特性：

200万像素（1920 × 1080），HD 1080p@60fps实时图像 1/2.8"sony 2.3 Megapixel 传感器 HD-SDI高清图像，无延时 支持电子透雾，背光补偿，3D数字降噪功能 2.8-12mm自动光圈高清镜头 支持RS485功能可选

支持PAL/NTSC制式切换，具有良好的地区适用性

支持OSD菜单功能

红外夜视距离20-30米

IP66防护等级

AC24V/DC12V双电源可选

应用场景：

本产品可广泛用于酒店、超市、公安、司法、监狱等有防暴需求且要求高清画质的场所

可选型号：

FG-CD200SDI-R40-Y3:2.8-12MM变焦镜头

FG-CD200SDI-R40-G:3.6MM固定镜头

产品规格参数：

摄像机特性	传感器	1/2.8"sony 2.3 Megapixel CMOS
	有效像素	1920 × 1080
	扫描方式	逐行扫描
	分辨率	1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50,
	宽动态	数字宽动态
	最低照度	彩色0.1Lux @(F1.2 , AGC ON) 黑白0.01Lux@ (F1.2 AGC ON) , 0Lux with R
	白平衡	自动/自动跟踪/室内/一键式/手动
	性噪比	>50 dB
	宽动态	自动 / 手动(关 / 开)
	镜头	2.8-12MM或3.6MM (可选)
	调整角度	水平:0 ° -175 ° ;垂直:0 ° -65 °
	日夜模式	自动ICR 滤光片彩转黑

	数字降噪	支持3D降噪
	增益控制	自动 / 手动
	同步方式	内外同步
	透雾功能	支持
	控制方式	RS485
	菜单	OSD菜单
	红外距离	20-30米
	防护等级	IP66防水等级
一般特性	电源	DC12V
	运行温度	-30 ° C to 60 ° C , 0 ~ 95% 湿度 (无冷凝)
	安装方式	吸顶
	尺寸	79 x 32mm